



Motor Husqvarna BV 30i za vibracijsku letvu

Kategorija: [Vibro letve](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **2.938,53 €**Cijena s popustom s PDV-om: **2.350,83 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **1.880,66 €****Dostava 2-4 dana**

(slika je simbolična)

Motor Husqvarna BV 30i za vibracijsku letvu je ekološki izbor za projekte betoniranja. Radi bez emisija CO₂, idealan za zatvorene i urbane prostore s reguliranim ograničenjima buke. Baterijski sustav BLi-X omogućuje fleksibilnost rada, a uređaj odlikuju ergonomski dizajn, intuitivno sučelje i mogućnost odabira pet različitih radnih širina za maksimalnu prilagodljivost.

Snažan i ekološki baterijski motor za savršenu betonsku površinu

Husqvarna BV 30i motor za vibracijsku letvu predstavlja revolucionaran pristup obradi betona, pružajući optimalne rezultate uz potpunu ekološku prihvatljivost. S naprednim baterijskim sustavom BLi-X, ovaj uređaj snage 1,6 kW osigurava impresivnu centrifugalnu silu od 3460 N za besprijekornu obradu betonskih površina.

Prednosti nulte emisije i tihog rada

Rad bez CO₂ emisija omogućuje korištenje u zatvorenim prostorima i ekološki osjetljivim urbanim područjima. Unatoč snažnim performansama, BV 30i održava razinu buke na prihvatljivih 108 dB(A), što ga čini pogodnim za korištenje u prostorima s reguliranim razinama buke.

Ergonomija i upravljanje

S težinom od samo 14 kg i ergonomskim dizajnom, BV 30i pruža iznimnu upravljivost i smanjeni umor operatera. Uređaj karakteriziraju:

- Podesivi ergonomski rukohvat s funkcijom tempomata
- Intuitivno korisničko sučelje
- Niske vibracije (1,5 m/s² na prednjoj i 2,5 m/s² na stražnjoj ručki)
- Maksimalna dubina vibracije od 100 mm

Fleksibilnost i prilagodljivost

Kompatibilnost s Husqvarninim baterijama BLi200 i BLi300 omogućuje integraciju s drugim Husqvarninim baterijskim alatima. Uređaj podržava pet različitih radnih širina zahvaljujući izmjenjivim noževima, što osigurava prilagodljivost različitim radnim uvjetima i projektima.

Tehnička izvedba i zaštita

Sa stupnjem zaštite IP35, BV 30i je otporan na prašinu i blage mlazove vode, što osigurava pouzdanost u tipičnim uvjetima gradilišta. Maksimalni broj obr

Specifikacije

Vrijednost vibracija	3,25 m/s ²
Maksimalna dubina vibracije	100
Indeks zaštite (IP kod)	IP35
Razina zvučne snage, izmjerena	108 dB(A)
Razina zvučnog tlaka na uhu operatera	90 dB(A)
Jedinica	Komad / Svaki
Širina proizvoda	700 mm
Snaga motora	1,6 kw
Težina	14 kg
Baterijski sustav	BLi-X
Marka	Husqvarna
Maksimalni broj obrtaja izlaznog vratila	7500 rpm
Izvor energije	Baterija
Visina proizvoda	1300 mm
Duljina proizvoda	845 mm
Centrifugalna sila	1.6 N
Vibracije na lijevoj/prednjoj ručki	1.5 m/s ²
Razina buke	108 dB(A)
Vibracije desna/stražnja ručka	2.5 m/s ²
Vrsta motora	Baterijski

taja izlaznog vratila od 7500 rpm osigurava učinkovitu vibraciju i postizanje savršeno glatke betonske površine.
