

Datum: 12.04.2026



Motor Husqvarna BV 30i za vibracijsku letvu

(slika je simbolična)

Kategorija: [Baterijski program](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **3.041,39 €**Cijena s popustom s PDV-om: **2.433,11 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **1.946,49 €****Dostava 1-3 dana**

Motor Husqvarna BV 30i za vibracijsku letvu je ekološki izbor za projekte betoniranja. Radi bez emisija CO₂, idealan za zatvorene i urbane prostore s reguliranim ograničenjima buke. Baterijski sustav BLi-X omogućuje fleksibilnost rada, a uređaj odlikuju ergonomski dizajn, intuitivno sučelje i mogućnost odabira pet različitih radnih širina za maksimalnu prilagodljivost.

Snažan i ekološki baterijski motor za savršenu betonsku površinu

Husqvarna BV 30i motor za vibracijsku letvu predstavlja revolucionaran pristup obradi betona, pružajući optimalne rezultate uz potpunu ekološku prihvatljivost. S naprednim baterijskim sustavom BLi-X, ovaj uređaj snage 1,6 kW osigurava impresivnu centrifugalnu silu od 3460 N za besprijekornu obradu betonskih površina.

Prednosti nulte emisije i tihog rada

Rad bez CO₂ emisija omogućuje korištenje u zatvorenim prostorima i ekološki osjetljivim urbanim područjima. Unatoč snažnim performansama, BV 30i održava razinu buke na prihvatljivih 108 dB(A), što ga čini pogodnim za korištenje u prostorima s reguliranim razinama buke.

Ergonomija i upravljanje

S težinom od samo 14 kg i ergonomskim dizajnom, BV 30i pruža iznimnu upravljivost i smanjeni umor operatera.

Uređaj karakteriziraju:

- Podesivi ergonomski rukohvat s funkcijom tempomata
- Intuitivno korisničko sučelje
- Niske vibracije (1,5 m/s² na prednjoj i 2,5 m/s² na stražnjoj ručki)
- Maksimalna dubina vibracije od 100 mm

Fleksibilnost i prilagodljivost

Kompatibilnost s Husqvarninim baterijama BLi200 i BLi300 omogućuje integraciju s drugim Husqvarninim baterijskim alatima. Uređaj podržava pet različitih radnih širina zahvaljujući izmjenjivim noževima, što osigurava prilagodljivost različitim radnim uvjetima i projektima.

Tehnička izvedba i zaštita

Sa stupnjem zaštite IP35, BV 30i je otporan na prašinu i blage mlazove vode, što osigurava pouzdanost u tipičnim uvjetima gradilišta. Maksimalni broj obr

Specifikacije

Baterijski ekosustav	BLi-X
Izvor napajanja	Baterija
Duljina ambalaže	1,200 mm
Vibracije lijevi/prednji ručaj	1,5 m/s ²
Visina veličine proizvoda	1,300 mm
Vibracije desna/stražnja ručka	2,5 m/s ²
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	11.5 kg
Bruto težina artikla	18,000 g
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	90 dB(A)
Izmjerena razina zvučne snage	108 dB(A)
Visina ambalaže	450 mm
Širina veličine proizvoda	700 mm
Širina ambalaže	800 mm
Duljina veličine proizvoda	845 mm
Konfiguracija proizvoda	WET SCREED BV 30i Battery Driven
Centrifugalna sila	1,6 N
Izlazna snaga	0.8 kW

taja izlaznog vratila od 7500 rpm osigurava učinkovitu vibraciju i postizanje savršeno glatke betonske površine.
