

Datum: 24.08.2026**Porezni br.:** SI 69280975**Telefon:** +385 21 283 349**E-mail:** info@copco.hr**WWW:** www.copco.hr

(slika je simbolična)

Nastavak WSC 40 za zidnu pilu

Kategorija: [Zidne pile](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **16.165,28 €**Cijena s popustom s PDV-om: **12.932,22 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **10.345,78 €****Dostupnost na upit**

Nastavak WSC 40 za zidnu pilu - snažni dodatak za precizno rezanje koji povećava svestranost vaše zidne pile.

Omogućuje rezanje u kutovima i teško dostupnim mjestima, sprječava prekomjerno rezanje pri izradi otvora. Jednostavan za postavljanje i korištenje, s ergonomskim dizajnom i lakim zatezanjem lanca. Koristi istu vodilicu kao zidna pila za besprijekoran rad na gradilištu.

Nastavak WSC 40 za zidnu pilu - Preciznost i svestranost u jednom

Nastavak WSC 40 predstavlja revolucionarno rješenje za profesionalce koji traže najvišu razinu preciznosti pri radu sa zidnom pilom. Dizajniran za kompatibilnost s modelima WS 482 HF i WS 440 HF, ovaj nastavak transformira vaš alat u višenamjenski uređaj za najzahtjevnije zadatke.

Ključne prednosti

- Precizno rezanje u kutovima i oko njih bez potrebe za zamjenom ručne pile
- Eliminira prekomjerno rezanje kod izrade otvora za vrata i prozore
- Izvodi rezove blizu poda, stropa ili zida u ravnoj poziciji
- Lanac koji radi u oba smjera za maksimalnu fleksibilnost
- Zaštita od udara koja sprječava oštećenja nastavka i lanca

Ergonomski dizajn za jednostavno korištenje

S kompaktnim dimenzijama od 970×160×380 mm i težinom od 27 kg, WSC 40 omogućuje brzo postavljanje i jednostavnu zamjenu prirubnice reznog diska na zidnoj pili. Mehanički paralelni pokret održava nastavak u vodoravnom položaju tijekom rada, što osigurava preciznost i dosljednost u svakom rezu.

Tehnička izvrsnost

Nastavak WSC 40 postiže maksimalnu dubinu rezanja od 400 mm s maksimalnim brojem okretaja izlaznog vratila do 3500 okretaja u minuti. Obodna brzina od 28 m/s i okretni moment od 30 Nm osiguravaju snažan i učinkovit rad čak i u najzahtjevnijim materijalima.

Modularan dizajn omogućuje korištenje iste vodilice kao i zidna pila, čime se pojednostavljuje radni proces i smanjuje potreba za dodatnom opremom na gradilištu.

Specifikacije

OEEO klasificirano	Da
Izvor napajanja	Žični
Duljina ambalaže	1,040 mm
Broj brzina mjenjača	1
Protok vode, min	3.5 l/min
Okretaji izlaznog vratila, maksimalno	3.500 vrt/min
Najveći tlak vode	7 bar
Težina žarne jedinice	17.5 kg
Početni moment vretena	25 Nm
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	27 kg
Najveći okretni moment vretena	30 Nm
Bruto težina artikla	40,600 g
Najviša temperatura vode pri minimalnom protoku	60 °C
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	83 dB(A)
Izmjerena razina zvučne snage	105 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	106 dB(A)
Širina veličine proizvoda	160 mm
Visina ambalaže	220 mm
Širina ambalaže	270 mm
Visina veličine proizvoda	380 mm
Najveća dubina rezanja	400 mm
Duljina veličine proizvoda	970 mm
Konfiguracija proizvoda	WALL SAW WSC 40 Chain Adapter