

Datum: 19.06.2026



[Pila za beton Husqvarna K 1270](#)

(slika je simbolična)

Kategorija: [Benzinske pile](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 2.684,60 €**Cijena bez PDV-a: **od 2.147,68 €****Dostupnost na upit**

K 1270 benzinska pila za beton je snažan profesionalni alat s maksimalnom dubinom reza do 145 mm. Opremljena patentiranim X-Torq motorom od 5,8 kW koji pruža iznimnu snagu uz smanjenu potrošnju goriva i emisije. Ergonomski dizajn s anti-vibracijskim sustavom (3,9-4,0 m/s²) osigurava udoban rad tijekom dugih intervala. Dostupna s reznim pločama promjera 350 mm ili 400 mm i uključuje napredne značajke poput Active Air Filtration i SmartCarb tehnologije za poboljšane performanse i smanjeno održavanje.

Benzinska pila za beton K 1270 - Izvanredna snaga i izdržljivost

K 1270 je vrhunska benzinska pila za beton projektirana za najzahtjevnije zadatke rezanja s maksimalnom dubinom reza do 145 mm. Pogonjena snažnim 5,8 kW motorom, ova pila nudi izvanrednu izvedbu uz poboljšanu učinkovitost.

Najnaprednije tehnologije

- **X-Torq motor** - Patentirana tehnologija koja koristi zrak za ispiranje cilindra, osiguravajući izvanrednu snagu uz nižu potrošnju goriva i smanjene emisije ispušnih plinova (726 g/kWh).
- **Active Air Filtration™** - Dvostupanjski sustav filtracije s centrifugalnim čišćenjem produžuje životni vijek proizvoda i intervale servisiranja.
- **SmartCarb™** - Ugrađena automatska kompenzacija filtra održava visoku snagu kroz cijeli životni vijek filtera zraka.
- **Poly-V remen** - Osigurava bolji prijenos snage, rjeđe zatezanje i produljene intervale servisiranja.

Ergonomija i praktičnost

- **Anti-vibracijski sustav** - Smanjene vibracije (3,9-4,0 m/s²) u ručkama pile omogućuju veću udobnost i duže radne intervale.
- **Magnezijev štitnik rezne ploče** - Pridonosi niskoj težini, poboljšavajući omjer snage i težine. Kontinuirana prilagodba olakšava promjenu položaja rezanja.
- **Reverzibilna rezna ruka** - Omogućava rezanje blizu zidova ili podova, maksimalno iskorištavajući reznju ploču.

Jednostavno održavanje i pouzdanost

S ukupnom težinom od 13,6 do 14,2 kg (ovisno o modelu), K 1270 osigurava maksimalnu snagu uz optimalan balans. Promjeri reznih ploča od 350 mm ili 400 mm omogućuju različitu dubinu rezanja prema potrebama korisnika. Sustav za mokro rezanje s progresivnim vodenim ven

Specifikacije

Promjer rezne ploče	350 mm / 400 mm
Maks. dubina reza	118 mm / 145 mm
Promjer stezne osi	25,4/20 mm
Vrsta motora	2-taktni motor
Snaga motora	5.8 kw
Težina	13.6 kg / 14.2 kg
Konfiguracija proizvoda	K 1270 350 mm 25,4/20 mm / K 1270 400 mm 25,4/20 mm

tilom smanjuje raspršivanje i optimizira potrošnju vode, prilagođavajući volumen prema potrebi, što je idealno za rad u različitim uvjetima.
