CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 02.11.2026

(slika je simbolična)

Pila za beton Husqvarna K770 VAC

Kategorija: Benzinske pile
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 1.803,26 €
Cijena bez PDV-a: **1.442,61 €**

Dostupnost na upit

K770 VAC je snažna benzinska pila za beton s integriranim sustavom za usisavanje prašine. Opremljen s 2-taktnim motorom snage 3,7 kW i reznom pločom promjera 300 mm koja omogućuje maksimalnu dubinu reza od 122 mm. Jedinstveni SmartTension sustav osigurava optimalnu napetost remena, dok X-Torq tehnologija smanjuje potrošnju goriva i emisije. Idealan za suho rezanje asfalta, blokova i rad na zidovima uz minimalnu prašinu.

Benzinska pila K770 VAC - Učinkovitost bez prašine

K770 VAC predstavlja vrhunsko rješenje za rezanje betona s integriranim sustavom za kontrolu prašine. S 2-taktnim motorom snage 3,7 kW i X-Torq tehnologijom, ova pila pruža optimalnu kombinaciju snage i ekološke učinkovitosti.

Ključne prednosti

• Jednostavno povezivanje s vanjskim usisavačem prašine kroz 2" cijev
• Dubina reza od 122 mm zahvaljujući integriranom prijenosu i 60 mm prirubnici
• Dvostruke sklopive zaštite za bolju kontrolu prašine
• SmartTension tehnologija za optimalnu napetost remena
• Niske vibracije (4,0 m/s² prednja i 2,8 m/s² stražnja ručka) za ugodniji rad

Inovativna tehnologija

Poly-V remen u kombinaciji s DuraStarter™ sustavom i Active Air Filtration™ filtrom osigurava duge servisne intervale. EasyStart funkcija omogućuje lakše pokretanje smanjenjem kompresije u cilindru, dok SmartCarb™ održava visoku snagu uz smanjenu potrošnju goriva.

Prilagodljivost i izdržljivost

Zahvaljujući reverzibilnom reznom kraku, K770 VAC može rezati blizu zidova ili podova. Kompatibilan je s reznim pločama promjera 20 mm i 25,4 mm zbog reverzibilne čahure. Robusno kućište od lijevanog magnezija s trotočkovnom spojkom osigurava veću torzijsku krutost.

Područja primjene

• Rezanje asfalta pri cestovnim radovima
• Obrada građevinskih blokova, rubnjaka i vrtnih opločnika
• Postavljanje različitih vrsta kabela
• Precizno rezanje u podovima i zidovima

S težinom od samo 11 kg i kompaktnim dimenzijama (726 x 221 x 408 mm), K770 VAC pru

Specifikacije

Promjer rezne ploče	300 mm
Maks. dubina reza	122 mm
Promjer stezne osi	25,4/20 mm
Vrsta motora	2-taktni motor
Snaga motora	3.7 kw
Težina	11 kg
Konfiguracija proizvoda	K 770 VAC | 300 mm

za izvanredan omjer snage i težine, što ga čini idealnim alatom za zahtjevne građevinske projekte gdje je kontrola prašine ključna.
