

Datum: 17.04.2026



Pila za keramiku TS 60

(slika je simbolična)

Kategorija: [Stolne građevinske pile](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **2.422,78 €**Cijena s popustom s PDV-om: **1.938,22 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **1.550,58 €****Dostupnost na upit**

TS 60 pila za keramiku - profesionalni alat za precizno rezanje keramičkih pločica. Opremljen Jet Stream Water Containment sustavom za čisto radno područje i reciklažnim sustavom vode. Omogućava rezove do 700 mm, idealan za dijagonalno rezanje pločica 50x50 cm. Sustav Elgard™ s LED indikatorom preopterećenja i SoftStart™ tehnologija osiguravaju pouzdanost i dugotrajnost pri svakodnevnoj upotrebi.

Pila za keramiku TS 60 - Profesionalni alat za savršene rezove

Husqvarna TS 60 pila za keramiku dizajnirana je za profesionalce koji traže preciznost, učinkovitost i čistoću rada. Sa snagom motora od 1,8 kW i maksimalnom dubinom reza od 78 mm, ova pila omogućuje rezanje najzahtjevnijih keramičkih materijala.

Napredni sustav upravljanja vodom

Jedinstveni Jet Stream Water Containment System zadržava vodu i mulj u utoru kolica, čineći ga idealnim za rezanje u zatvorenim prostorima. Zahvaljujući poboljšanom reciklažnom sustavu koji čisti vodu za ponovnu upotrebu, nema potrebe za stalnim dopunjavanjem spremnika vode kapaciteta 12,4 l.

Fleksibilnost i preciznost

- Maksimalna duljina reza od 700 mm omogućuje dijagonalno rezanje pločica 50x50 cm
- Jednostavno prebacivanje između dubinskih i kutnih rezova
- Podesiva rezna glava za kose rezove između 22,5 i 45 stupnjeva
- Kutni vodič i podesivo postolje uključeni za lakše rezanje

Praktičnost i trajnost

Niska težina (36 kg), sklopive noge i stabilni kotači omogućuju jednostavan transport. Velika odvojiva rezna površina olakšava čišćenje nakon upotrebe. Sustav zaštite od preopterećenja Elgard™ s LED indikacijom osigurava maksimalnu produktivnost i dugotrajnost motora, dok elektronski SoftStart™ omogućuje glatko pokretanje i rad čak i s običnim, sporim osiguračima.

Tehničke značajke

Opremljen reznom pločom promjera 254 mm i maksimalnom brzinom vrtnje od 3600 o/min, TS 60 nudi savršen spoj snage i preciznosti za profe

Specifikacije

OEEO klasificirano	Da
Izvor napajanja	Žični
Duljina ambalaže	1,000 mm
Nazivna ulazna snaga	1.8 kW
Kapacitet rezervoara za vodu	12,4 l
Širina veličine proizvoda	27.6 mm
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	36 kg
Bruto težina artikla	62,000 g
Najveća dubina rezanja	78 mm
Promjer oštrice, najv.	250 mm
Visina veličine proizvoda	468 mm
Visina ambalaže	700 mm
Najveća duljina rezanja	726 mm
Širina ambalaže	750 mm
Duljina veličine proizvoda	932 mm
Konfiguracija proizvoda	TILE SAW TS 60 2.4 hp 240 V 250mm EU
Frekvencija	50 Hz
Napon	220-240 V
Faze	1 f

sionalnu upotrebu u zatvorenim prostorima.
