



(slika je simbolična)

Podna pila za beton i asfalt FS 305

Kategorija: [Podne pile za beton i asfalt](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **2.733,81 €**Cijena s popustom s PDV-om: **2.187,05 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **1.749,64 €****Dostava 2-4 dana**

Husqvarna FS 305 je kompaktna i laka pila za podove, idealna za manje do srednje poslove rezanja betona. Opremljena Honda GX160 benzinskim motorom snage 3,6 kW, osigurava maksimalnu dubinu reza od 125 mm s dijametrom rezne ploče od 350 mm. Sustav ručnog upravljanja dubinom i ergonomski dizajn omogućuju precizno rukovanje s minimalnim vibracijama.

Husqvarna FS 305 - Profesionalna pila za podove

Husqvarna FS 305 je laka i kompaktna podna pila koja nudi izvrsnu ravnotežu između snage, preciznosti i jednostavnosti uporabe. S Honda GX160 benzinskim motorom od 3,6 kW, ova pila je idealan izbor za manje do srednje rezačke zadatke.

Ključne prednosti

- Jednostavna za transport zahvaljujući maloj težini od 54 kg
- Stabilno rezanje zbog podešivog rukohvata i produljenog stražnjeg desnog kotača
- Smanjene vibracije kroz napredni sustav montaže motora i rezne osovine
- IntelliSeal sustav omogućuje minimalno 250 radnih sati bez održavanja
- Podešivi rukohvati za optimalno pozicioniranje tijekom rezanja
- Jasan indikator dubine prilagodljiv za sve promjere reznih ploča

Tehnička učinkovitost

S maksimalnom dubinom reza od 125 mm i promjerom rezne ploče od 350 mm, FS 305 omogućuje precizno rezanje betonskih površina. Pogonjena pouzdanim Honda GX160 motorom s hlađenjem zrakom, ova pila pruža konzistentnu snagu uz zapreminu spremnika goriva od 3,1 l za duži rad.

Ergonomski dizajn

Rukohvati se mogu sklopiti za jednostavniji transport, a poseban dizajn omogućuje pozicioniranje bliže reznoj liniji za lakše poravnavanje i ravnije rezove. Ručno kolo za kontrolu dubine rezne ploče omogućuje precizno podešavanje dubine reza.

S dimenzijama od 915 mm x 505 mm x 990 mm, ova kompaktna pila idealna je za manevriranje u ograničenim prostorima, dok istovremeno pruža profesionalnu kvalitetu rezanja koja se očekuje od Husqvarna proizvoda.

Specifikacije

Hlađenje motora	Zrak
Zapremina ulja	0.58 l
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	108 dB(A)
Razina zvučnog tlaka na uhu operatera	85 dB(A)
Maks. dubina reza	125 mm
Proizvođač motora/motora	Honda
Snaga motora (prema specifikacijama proizvođača motora)	3.6 kW
Jedinica	Komad / Svaki
Promjer rezne ploče	350 mm
Širina proizvoda	505 mm
Snaga motora	3,6 kw
Težina	54 kg
Marka	Husqvarna
Maksimalni broj obrtaja izlaznog vratila	3100 rpm
Izvor energije	Benzin
Visina proizvoda	990 mm
Duljina proizvoda	915 mm
Promjer osovine	25.4 mm
Emisije ispušnih plinova (CO ₂ EU V)	757 g/kWh
Vrsta motora	Benzinski
Pogon	Ne
Broj udaraca	4-stroke engine
Pokretač	Užad
Kontrola dubine noža	Ručka
Model motora	GX160
HCP Floor Saw Podgrupe2	Gurni
Volumen spremnika goriva	3.1 l
Brend motora	Honda
Cilindri	1