

Datum: 21.06.2026

Porezni br.: SI 69280975  
Telefon: +385 21 283 349  
E-mail: [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)  
WWW: [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

(slika je simbolična)

## Pješčarski stroj za čelik EBE 500 50Hz

Kategorija: [Strojevi za pjeskarenje čelika](#)  
Šifra:

### Dostupnost na upit

Blastrac EBE 500 je profesionalni stroj za pjeskarenje čelika s radnom širinom od 50 cm i produktivnošću do 75 m<sup>2</sup>/h. Snaga od 22 kW i napajanje 400V čine ga idealnim za srednje i velike horizontalne površine. Modularna konstrukcija omogućava lako rukovanje i transport kroz otvore od 600 mm.

### Profesionalni stroj za pjeskarenje čelika Blastrac EBE 500

Blastrac EBE 500 je snažan hidraulični stroj za pjeskarenje čelika s radnom širinom od 500 mm, dizajniran za optimalnu učinkovitost na srednjim i velikim horizontalnim površinama. Njegova robusna konstrukcija i napredna tehnologija pjeskarenja omogućavaju iznimnu produktivnost do 75 m<sup>2</sup>/h, što značajno smanjuje vrijeme rada i troškove održavanja kod zahtjevnih projekata.

### Svestrana primjena na čeličnim površinama

Stroj je idealan za širok spektar aplikacija čišćenja čeličnih površina, uključujući:

- Palube brodova i čelične ploče
- Helikopterske platforme na naftnim postrojenjima
- Čelične šetnice i mostovske konstrukcije

### Napredne značajke za optimalno funkcioniranje

- Praktički bezprašno funkcioniranje sa zatvorenim krugom - povezivanje s industrijskim sakupljačem prašine Blastrac osigurava čišće radno okruženje
- Modularna konstrukcija omogućava rastavljanje na manje dijelove i lako prolazanje kroz otvore promjera 600 mm - idealno za petrokemijsku industriju
- Nezavisni električni pogonski motori na svakom stražnjem kotaču za lako manevriranje i ujednačen uzorak pjeskarenja
- Korisniku prijazan i ergonomski kontrolni panel za intuitivno upravljanje
- Ekološki prihvatljivo rješenje s ponovnom upotrebom abraziva (potrošnja čeličnih kuglica: 500 g/m<sup>2</sup>), bez korištenja vode ili kemikalija

### Tehničke specifikacije

Sa svojim snažnim 22 kW motorom, napajanjem 400 V/50 Hz i tri faze, EBE 500 osigurava pouzdano funkcioniranje čak i u najzahtjevnijim uvjetima. Priključak za usisnu cijev prom

### Specifikacije

Izvor napajanja	Žični
Vrsta djelovanja	Potisni
Duljina veličine proizvoda	1,938 mm
Visina veličine proizvoda	1,672 mm
Nazivna struja	63 A
Produktivnost	75 m <sup>2</sup> /h
Priključak za usisnu cijev	150 mm
Potrošnja čeličnih kuglica	500 g/m <sup>2</sup>
Širina veličine proizvoda	740 mm
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	742 kg
Bruto težina artikla	820 g
Konfiguracija proizvoda	STEEL BLASTER BLASTRAC EBE 500   400 V   50 Hz
Frekvencija	50 Hz
Izlazna snaga	22 kW
Napon	400 V
Faze	3 f
Radna širina	50 cm

jera 150 mm omogućava učinkovito uklanjanje prašine i nečistoće. Kompaktne dimenzije (1938 mm × 740 mm × 1672 mm) i težina od 742 kg (820 kg bruto) omogućavaju korištenje na različitim radnim površinama.

---