CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 02.11.2026



(slika je simbolična)

Pneumatska bušilica SRD 20

Kategorija: Zračne bušilice
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 4.680,00 €
Cijena bez PDV-a: **3.744,00 €**

Dostupnost na upit

SRD 20 pneumatska bušilica Atlas Copco - najnovija serija za bušenje do 6 m dubine. Idealna za kamenolome i AG industriju. Nudi smanjenu buku, HAPS zaštitu operatera i minimalno održavanje. Savršen spoj snage i preciznosti za profesionalnu upotrebu u zahtjevnim uvjetima. Pogledajte i ostale modele na našoj web stranici za kompletnu ponudu pneumatskih bušilica.

Atlas Copco SRD 20 Pneumatska bušilica

SRD 20 je vrhunska pneumatska bušilica iz Atlas Copco serije, dizajnirana za profesionalnu uporabu u kamenolomima i industriji AG kamena. Ova moćna bušilica omogućuje bušenje do impresivnih 6 metara dubine, čineći je idealnim alatom za zahtjevne projekte bušenja.

Ključne prednosti

• Smanjena razina buke za ugodniji rad
• HAPS sustav za poboljšanu zaštitu operatera
• Minimalne potrebe za održavanjem, što smanjuje vrijeme zastoja
• Optimizirana brzina bušenja od 270 mm/min
• Robusna konstrukcija za dugotrajnu pouzdanost

Tehničke značajke

SRD 20 teži samo 24 kg, što omogućuje lakše rukovanje i transport. S dužinom od 590 mm, ova kompaktna bušilica nudi izvanredan omjer snage i veličine. Radi pri 1950 udaraca u minuti i 200 okretaja u minuti, osiguravajući učinkovito bušenje u različitim materijalima.
Bušilica koristi standardni HEX prihvat od 22x108 mm, omogućujući kompatibilnost s širokim rasponom dodataka. S potrošnjom zraka od 39 l/s pri 6 bara, SRD 20 pruža optimalnu ravnotežu između snage i učinkovitosti.
Za profesionalce koji traže pouzdanu, snažnu i učinkovitu pneumatsku bušilicu, Atlas Copco SRD 20 predstavlja izvrsno rješenje koje će zadovoljiti i najzahtjevnije potrebe bušenja u industriji.

Specifikacije

Težina	24 kg
Duljina proizvoda	590 mm
Potrošnja zraka	39 l/s
Frekvencija udara	1950 Bpm
Brzina okretaja/min	200
Prihvat alata	22x108