

Datum: 27.05.2026

Porezni br.: SI 69280975  
Telefon: +385 21 283 349  
E-mail: [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)  
WWW: [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

(slika je simbolična)

## Pneumatska bušilica SRD 20

Kategorija: [Zračne bušilice](#)  
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 4.680,00 €

Cijena bez PDV-a: **3.744,00 €****Dostupnost na upit**

SRD 20 pneumatska bušilica Atlas Copco - najnovija serija za bušenje do 6 m dubine. Idealna za kamenolome i AG industriju. Nudi smanjenu buku, HAPS zaštitu operatera i minimalno održavanje. Savršen spoj snage i preciznosti za profesionalnu upotrebu u zahtjevnim uvjetima. Pogledajte i ostale modele na našoj web stranici za kompletnu ponudu pneumatskih bušilica.

### **Atlas Copco SRD 20 Pneumatska bušilica**

SRD 20 je vrhunska pneumatska bušilica iz Atlas Copco serije, dizajnirana za profesionalnu uporabu u kamenolomima i industriji AG kamena. Ova moćna bušilica omogućuje bušenje do impresivnih 6 metara dubine, čineći je idealnim alatom za zahtjevne projekte bušenja.

#### **Ključne prednosti**

- Smanjena razina buke za ugodniji rad
- HAPS sustav za poboljšanu zaštitu operatera
- Minimalne potrebe za održavanjem, što smanjuje vrijeme zastoja
- Optimizirana brzina bušenja od 270 mm/min
- Robusna konstrukcija za dugotrajnu pouzdanost

#### **Tehničke značajke**

SRD 20 teži samo 24 kg, što omogućuje lakše rukovanje i transport. S dužinom od 590 mm, ova kompaktna bušilica nudi izvanredan omjer snage i veličine. Radi pri 1950 udaraca u minuti i 200 okretaja u minuti, osiguravajući učinkovito bušenje u različitim materijalima.

Bušilica koristi standardni HEX prihvata od 22x108 mm, omogućujući kompatibilnost s širokim rasponom dodataka. S potrošnjom zraka od 39 l/s pri 6 bara, SRD 20 pruža optimalnu ravnotežu između snage i učinkovitosti.

Za profesionalce koji traže pouzdanu, snažnu i učinkovitu pneumatsku bušilicu, Atlas Copco SRD 20 predstavlja izvrsno rješenje koje će zadovoljiti i najzahtjevnije potrebe bušenja u industriji.

## **Specifikacije**

Težina	24 kg
Duljina proizvoda	590 mm
Potrošnja zraka	39 l/s
Frekvencija udara	1950 Bpm
Brzina okretaja/min	200
Prihvata alata	22x108