

Datum: 04.05.2026



Pneumatska pila za beton K 40

(slika je simbolična)

Kategorija: [Pneumatske pile](#)
Šifra:Redovna cijena s PDV-om: **3.404,03 €**Cijena s popustom s PDV-om: **2.723,22 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **2.178,58 €****Dostupnost na upit**

K40 HVA pneumatska pila za beton omogućuje učinkovit rad u zatvorenim prostorima i područjima s ograničenom ventilacijom. S maksimalnom dubinom reza od 125 mm i snagom od 3,2 kW, ovaj uređaj teži samo 9,9 kg što ga čini ergonomski prihvatljivim. Idealan je za rezanje betona, građevinskih blokova i pločnika, uz minimalne vibracije i brzo zaustavljanje rezne ploče za siguran rad.

Pneumatska pila K 40 HVA - savršeno rješenje za zahtjevne uvjete

K 40 pneumatska pila za beton idealna je za rad u zatvorenim prostorima i područjima s ograničenom ventilacijom poput cijevnih rovova. Zahvaljujući zračnom pogonu, omogućuje sigurno rezanje bez štetnih ispušnih plinova.

Ergonomija i jednostavnost uporabe

S težinom od samo 9,9 kg, K 40 pruža učinkovito rezanje uz minimalni napor. Ergonomski dizajn ručke i niske vibracije (9,5 m/s² na prednjoj i 5,2 m/s² na stražnjoj ručki) značajno smanjuju umor korisnika tijekom dugotrajnog rada.

Napredne značajke za profesionalnu upotrebu

- Snažan motor od 3,2 kW za zahtjevne rezove
- Maksimalna dubina reza od 125 mm
- Promjer rezne ploče 350 mm
- Brzo zaustavljanje rezne ploče nakon isključivanja
- Mokro hlađenje za smanjenje prašine i produljenje vijeka rezne ploče
- Automatsko podmazivanje motora uljnom maglom

Svestranost u različitim aplikacijama

K 40 je savršen izbor za razne građevinske zadatke:

- Rezanje građevinskih blokova, rubnjaka i vrtnih pločnika
- Precizno rezanje lijevanog betona
- Rezanje u podovima i zidovima

S maksimalnom obodnom brzinom od 100 m/s i 5400 okretaja u minuti, K 40 osigurava učinkovito rezanje uz optimalnu kontrolu. Kompaktne dimenzije (685 x 235 x 420 mm) omogućuju lako rukovanje i u skućenim prostorima.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
OEEO klasificirano	Ne
Izvor napajanja	Zrak
Snaga motora (kako je navodi proizvođač motora)	3.2 kW
Debljina oštrice, maksimalno	5 mm
Vibracije desna/stražnja ručka	5,2 m/s ²
Vibracije lijevi/prednji ručaj	9,5 m/s ²
Bruto težina artikla	13,000 g
Promjer stezne osi	25.4 mm
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	92 dB(A)
Obodna brzina, maksimalno	100 m/s
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	107 dB(A)
Širina ambalaže	235 mm
Širina veličine proizvoda	235 mm
Visina veličine proizvoda	420 mm
Visina ambalaže	425 mm
Duljina ambalaže	670 mm
Duljina veličine proizvoda	685 mm
Konfiguracija proizvoda	POWER CUTTER K 40 4.3 hp 350 mm 1"
Težina	9.9 kg
Maks. dubina reza	125 mm
Promjer rezne ploče	350 mm