

Pneumatska raketa 130

Kategorija: [Pneumatske rakete standard serije](#)

Šifra:

Dostupnost na upit

(slika je simbolična)

GRUNDOMAT 130 pneumatska raketa (Ø130 mm), dužine 1740 mm, 320 bpm, 6 bara – pouzdana za beziskopno polaganje cijevi do 110 mm promjera.

GRUNDOMAT 130 - snažna pneumatska raketa za beziskopno polaganje cijevi promjera do 110 mm

GRUNDOMAT 130 iz standardne serije osmišljen je za precizno i učinkovito beziskopno polaganje cijevi u različitim vrstama tla. S promjerom alata od **130 mm** i maksimalnim promjerom ugrađene cijevi do **110 mm**, idealan je za kućne i komunalne priključke, kao i za prolaze ispod prometnica i infrastrukture.

Ova verzija dolazi s **dužinom od 1740 mm** i težinom od **117 kg**, što omogućuje stabilan i pravocrtan hod kroz tlo. Uz **frekvenciju udara od 320 bpm** (bilo s ručnim ili servo upravljanjem) i **radni tlak od 6 bara**, raketa nudi visoku učinkovitost pri zadanom profilu terena.

Potrošnja zraka iznosi **2,6 m³/min**, što je optimalno za komercijalne kompresore u gradilišnim uvjetima. Stepnasta glava omogućuje ravnomjerno napredovanje čak i kroz mješovita i zahtjevna tla, dok dvotaktni radni princip osigurava ravnotežu između udarne snage i preciznosti.

GRUNDOMAT 130 je odličan izbor za izvođače koji traže pouzdanu, snažnu i preciznu pneumatsku raketu za širok raspon beziskopnih instalacija.

Specifikacije

Promjer radnog alata	130 mm
Dužina	1740 mm
Maksimalni promjer cijevi	110 mm
Potrošnja zraka	2.6 m³/min
Frekvencija udara - upravljanje potiskom	320 Bpm
Frekvencija udara - servo upravljanje	320 Bpm
Težina	117 kg
Radni tlak	6 Bar