

Datum: 27.05.2026

Porezni br.: SI 69280975  
Telefon: +385 21 283 349  
E-mail: [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)  
WWW: [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

(slika je simbolična)

## **Pneumatska raketa 130PK**

Kategorija: [Pneumatske rakete P serije](#)  
Šifra:

### **Dostupnost na upit**

GRUNDOMAT 130PK pneumatska raketa (promjer 130 mm) – kraći model, kompaktan i pouzdan za beziskopno polaganje cijevi na kraćim dionicama.

**RUNDOMAT 130PK** je **kraći model** pneumatske rakete promjera 130 mm, posebno dizajniran za projekte gdje je potreban kompaktan alat zbog ograničenog prostora ili kraćih dionica polaganja. Ova raketa idealna je za prelaze ispod cesta, željezničkih pruga i drugih infrastrukturnih objekata, gdje su brzina i pouzdanost ključni faktori uspjeha. Kao i standardna verzija, 130PK koristi **dvotaktni princip rada** koji omogućuje snažno i učinkovito kretanje kroz tlo. Prvi udarac stvara pilot-rupu i razbija prepreke, dok drugi udarac gura raketu zajedno s cijevi naprijed. Zahvaljujući **stepenastoj glavi**, raketa osigurava stabilno i precizno kretanje kroz različite vrste tla, uključujući mješovita i tvrda tla.

Kraći dizajn omogućuje lakše manevriranje na ograničenim prostorima i smanjuje ukupnu duljinu potrebnog radnog prostora, što je posebno korisno kod kraćih probijanja. Prebacivanje smjera jednostavno je zahvaljujući okretanju zračnog crijeva za 1/4 okreta ili opcionalnom servo upravljanju. Ugrađeni sustavi brtvi i kliznih traka smanjuju potrošnju zraka i štite unutarnje dijelove od prljavštine, čime se produžuje radni vijek i osigurava pouzdan rad.

**GRUNDOMAT 130PK** savršen je izbor za izvođače koji trebaju snažno i kompaktno rješenje za pouzdano beziskopno polaganje cijevi na kraćim dionicama.

## **Specifikacije**

Promjer radnog alata	130 mm
Dužina	1300 mm
Maksimalni promjer cijevi	110 mm
Potrošnja zraka	2,4 m <sup>3</sup> /min
Frekvencija udara - upravljanje potiskom	370 Bpm
Frekvencija udara - servo upravljanje	370 Bpm
Težina	76 kg
Radni tlak	6 Bar