

**Datum:** 10.07.2026**Porezni br.:** SI 69280975  
**Telefon:** +385 21 283 349  
**E-mail:** [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)  
**WWW:** [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

(slika je simbolična)

## Pneumatska raketa 45P

Kategorija: [Pneumatske rakete P serije](#)  
Šifra:

### **Dostupnost na upit**

GRUNDOMAT 45P pneumatska raketa (promjer 45 mm) za beziskopno polaganje cijevi - ultra kompaktna, precizna i idealna za najuže prolaze.

**GRUNDOMAT 45P** je **pneumatska raketa** s promjerom od 45 mm, najmanji model u seriji, posebno dizajniran za vrlo uske prostore i precizne beziskopne projekte. Idealan je za kućne priključke, polaganje malih cijevi ispod nogostupa ili dvorišta te za rad u skućenim uvjetima.

Koristi **dvtaktni princip rada**: prvi udarac stvara pilot-rupu, a drugi gura raketu i priključenu cijev naprijed.

**Stepenasta glava** osigurava stabilno kretanje kroz različite vrste tla, uz zadržavanje pravca.

Prebacivanje smjera jednostavno se postiže ručnim okretanjem zračnog crijeva ili opcionalnim servo upravljanjem. Ugrađene brtve i klizni sustavi smanjuju potrošnju zraka i produžuju radni vijek sprječavanjem ulaska prljavštine.

### **Primjene:**

- Kućni priključci za male cijevi
- Polaganje ispod nogostupa, dvorišta i uskih prolaza

Temeljenje vrlo malih stupova i oznaka

**GRUNDOMAT 45P** je savršen izbor kada projekt zahtijeva maksimalnu preciznost i rad u vrlo ograničenim prostorima.

## **Specifikacije**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Promjer radnog alata                     | 45 mm                    |
| Dužina                                   | 979 mm                   |
| Maksimalni promjer cijevi                | 40 mm                    |
| Potrošnja zraka                          | 0,35 m <sup>3</sup> /min |
| Frekvencija udara - upravljanje potiskom | 580 Bpm                  |
| Težina                                   | 9 kg                     |
| Radni tlak                               | 6 Bar                    |