

Datum: 27.05.2026

Porezni br.: SI 69280975  
Telefon: +385 21 283 349  
E-mail: [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)  
WWW: [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

(slika je simbolična)

## Pneumatska raketa 75P

Kategorija: [Pneumatske rakete P serije](#)  
Šifra:

### Dostupnost na upit

GRUNDOMAT 75P pneumatska raketa (promjer 75 mm) za beziskopno polaganje cijevi – kompaktna, precizna i pouzdana za manje projekte.

**GRUNDOMAT 75P** je **pneumatska raketa** s promjerom od 75 mm, namijenjena za manje beziskopne projekte poput kućnih priključaka, prelaza ispod cesta i nogostupa. Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama, omogućuje brzo i precizno polaganje cijevi bez potrebe za iskopom, uz minimalna oštećenja okoliša.

Koristi **dvotaktni princip rada** za učinkovito kretanje kroz tlo: prvi udarac razbija tlo, a drugi gura raketu i cijev naprijed. **Stepenasta glava** osigurava stabilno i pravocrtno kretanje kroz različite vrste tla.

Smjer kretanja lako se prebacuje okretanjem zračnog crijeva za 1/4 okreta ili putem opcionalnog servo upravljanja. Brtve i klizni sustavi sprječavaju ulazak prljavštine i smanjuju potrošnju zraka, produžujući vijek trajanja uređaja.

### Primjene:

- Kućni priključci (voda, plin, optika)
- Polaganje ispod cesta, nogostupa i manjih prijelaza

Vertikalno temeljenje manjih stupova i znakova  
**GRUNDOMAT 75P** idealan je za izvođače koji traže precizno i pouzdano rješenje za manje beziskopne radove.

## Specifikacije

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Promjer radnog alata                     | 75 mm                   |
| Dužina                                   | 1443 mm                 |
| Maksimalni promjer cijevi                | 63 mm                   |
| Potrošnja zraka                          | 0,9 m <sup>3</sup> /min |
| Frekvencija udara - upravljanje potiskom | 400 Bpm                 |
| Težina                                   | 34 kg                   |
| Radni tlak                               | 6 Bar                   |