CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 03.11.2026



(slika je simbolična)

Zračni čekić TEX 12PE

Kategorija: TEX zračni čekići
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!
Cijena s popustom s PDV-om: **od 1.842,50 €**
Cijena bez PDV-a: **od 1.474,00 €**

Na zalihi

TEX 12PE zračni čekić Atlas Copco - snažan alat za štemanje s vibro redukcijom. Ovaj profesionalni čekić nudi izvrsnu kombinaciju snage i udobnosti. S inovativnim HAPS sustavom za zaštitu ruku i ramena, mekom pokretanjem i smanjenom bukom, TEX 12PE postavlja nove standarde u pneumatskim alatima. Idealan za zahtjevne građevinske i industrijske primjene.

Atlas Copco TEX 12PE zračni čekić

TEX 12PE je vrhunski pneumatski čekić dizajniran za profesionalnu upotrebu u građevinarstvu i industriji. Ovaj moćni alat kombinira snagu, preciznost i ergonomiju za optimalne rezultate u štemanju i drugim zahtjevnim zadacima.

Ključne značajke

• Smanjene vibracije i buka za udobniji rad
• Softstart tehnologija za glatko pokretanje
• HAPS sustav (Hand and Arm Protection System) za zaštitu korisnika
• Sustav za ublažavanje povratnog udara klipa
• Kompaktna konstrukcija za lako rukovanje

Prednosti

TEX 12PE pruža izvrsnu ravnotežu između snage i kontrole. Njegova ergonomska konstrukcija i napredni sustavi za smanjenje vibracija omogućuju dulje periode rada s manje umora. Softstart funkcija osigurava precizno postavljanje alata, što je posebno korisno pri radu na osjetljivim površinama.

Primjene

Idealan za širok spektar građevinskih i industrijskih primjena, uključujući:
• Rušenje betona i zidova
• Kopanje kanala
• Razbijanje asfalta
• Općenito štemanje i demontažu
S TEX 12PE, Atlas Copco još jednom dokazuje svoju predanost inovacijama i kvaliteti u pneumatskim alatima, pružajući profesionalcima alat koji je jednako učinkovit koliko i ugodan za korištenje.

Specifikacije

Težina	12 kg
Potrošnja zraka	20 l/s
Duljina proizvoda	590 mm
Frekvencija udara	1620 Bmp
Prihvat alata	22x82,5 / 25x75
Ručka za smanjenje vibracija	Da
Vrijednost vibracije	4 m/s²