

Datum: 12.04.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Zračni čekić TEX 12PE

Kategorija: [TEX zračni čekići](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 1.842,50 €**Cijena bez PDV-a: **od 1.474,00 €****Na zalihi**

TEX 12PE zračni čekić Atlas Copco - snažan alat za štemanje s vibro redukcijom. Ovaj profesionalni čekić nudi izvrsnu kombinaciju snage i udobnosti. S inovativnim HAPS sustavom za zaštitu ruku i ramena, mekom pokretanjem i smanjenom bukom, TEX 12PE postavlja nove standarde u pneumatskim alatima. Idealan za zahtjevne građevinske i industrijske primjene.

Atlas Copco TEX 12PE zračni čekić

TEX 12PE je vrhunski pneumatski čekić dizajniran za profesionalnu upotrebu u građevinarstvu i industriji. Ovaj moćni alat kombinira snagu, preciznost i ergonomiju za optimalne rezultate u štemanju i drugim zahtjevnim zadacima.

Ključne značajke

- Smanjene vibracije i buka za udobniji rad
- Softstart tehnologija za glatko pokretanje
- HAPS sustav (Hand and Arm Protection System) za zaštitu korisnika
- Sustav za ublažavanje povratnog udara klipa
- Kompaktna konstrukcija za lako rukovanje

Prednosti

TEX 12PE pruža izvrsnu ravnotežu između snage i kontrole. Njegova ergonomska konstrukcija i napredni sustavi za smanjenje vibracija omogućuju dulje periode rada s manje umora. Softstart funkcija osigurava precizno postavljanje alata, što je posebno korisno pri radu na osjetljivim površinama.

Primjene

Idealan za širok spektar građevinskih i industrijskih primjena, uključujući:

- Rušenje betona i zidova
- Kopanje kanala
- Razbijanje asfalta
- Općenito štemanje i demontažu

S TEX 12PE, Atlas Copco još jednom dokazuje svoju predanost inovacijama i kvaliteti u pneumatskim alatima, pružajući profesionalcima alat koji je jednako učinkovit koliko i ugodan za korištenje.

Specifikacije

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Težina | 12 kg |
| Potrošnja zraka | 20 l/s |
| Duljina proizvoda | 590 mm |
| Frekvencija udara | 1620 Bmp |
| Prihvat alata | 22x82,5 / 25x75 |
| Ručka za smanjenje vibracija | Da |
| Vrijednost vibracije | 4 m/s ² |