CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 06.11.2026



(slika je simbolična)

Zračni čekić TEX 230PE

Kategorija: TEX zračni čekići
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 2.762,50 €
Cijena bez PDV-a: **2.210,00 €**

Na zalihi

TEX 230PE zračni čekić dio je renomirane TEX serije Atlas Copco pneumatskih čekića. Jedinstveno kućište od jednog dijela osigurava iznimnu izdržljivost i čvrstoću, uz manje potrošnih dijelova. Nisko težište omogućuje odličnu ravnotežu, dok integrirani sustav podmazivanja i HAPS tehnologija za smanjenje vibracija čine ovaj alat idealnim za dugotrajnu uporabu. Dostupan u različitim varijantama za različite primjene.

Atlas Copco TEX 230PE - Snažan i pouzdan zračni čekić

TEX 230PE je vrhunski pneumatski čekić iz renomirane Atlas Copco TEX serije, dizajniran za zahtjevne profesionalne korisnike. Ovaj robustan alat nudi iznimnu izdržljivost i performanse u raznim industrijskim i građevinskim primjenama.

Ključne prednosti

• Kućište od jednog dijela za maksimalnu čvrstoću i dugotrajnost
• Nisko težište osigurava odličnu ravnotežu i smanjuje umor korisnika
• Integrirani sustav podmazivanja dovoljan za cijelu radnu smjenu
• HAPS (Hand and Arm Protection System) za smanjenje štetnih vibracija
• Dostupan s različitim prihvatima za razne primjene

Prilagodljivost i učinkovitost

TEX 230PE dolazi u nekoliko varijanti, s različitim težinama i dimenzijama, što omogućuje odabir idealnog alata za specifične potrebe. Bez obzira na varijantu, svi modeli pružaju impresivnu frekvenciju udara od 1320 udaraca u minuti, osiguravajući brz i učinkovit rad.

Ergonomija i sigurnost

Dizajniran s fokusom na korisnika, TEX 230PE uključuje napredne značajke za udobnost i sigurnost. HAPS sustav značajno smanjuje izloženost štetnim vibracijama, omogućujući dulje razdoblje rada bez rizika od ozljeda povezanih s vibracijom.

Specifikacije

Težina	25,5 kg / 27 kg
Potrošnja zraka	30 l/s
Duljina proizvoda	625 mm / 670 mm
Frekvencija udara	1320 Bpm
Prihvat alata	25x108 / 28x160 / 32x160
Ručka za smanjenje vibracija	Da
Vrijednost vibracije	4,2 m/s²