



(slika je simbolična)

Podna pila za beton i asfalt FS410D

Kategorija: [Podne pile za beton i asfalt](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **8.884,07 €**Cijena s popustom s PDV-om: **7.107,25 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **5.685,80 €****Dostupnost na upit**

Podna pila za beton Husqvarna FS 410 D podna pila dizajnirana je za profesionalnu upotrebu. Pogonjena Yanmar L100V6 dizelskim motorom od 6,6 kW, nudi maksimalnu dubinu reza od 187 mm s reznom pločom promjera 500 mm. Niske vibracije, jednostavno održavanje s IntelliSeal sustavom osovine i podesivi rukohvati čine ga idealnim za precizno rezanje betona.

Snažan i pouzdana pila za beton

Husqvarna FS 410 D predstavlja profesionalnu podnu pilu s dizelskim motorom Yanmar L100V6 snage 6,6 kW, savršen za zahtjevne građevinske projekte. S maksimalnom dubinom reza od 187 mm i reznom pločom promjera 500 mm, ovaj stroj osigurava precizno rezanje u raznim primjenama.

Inovativna tehnologija i udobnost uporabe

Sustav niskih vibracija motor i pričvršćivanje osovine rezne ploče povećavaju udobnost rukovatelja i osiguravaju izvrsnu učinkovitost rezanja. IntelliSeal sustav osovine omogućava najmanje 250 sati rada bez održavanja, eliminirajući potrebu za svakodnevnim podmazivanjem ležajeva.

Praktična značajke za svakodnevnu upotrebu

- Opušteni sustav s vijcima olakšava prilagodbu rezne ploče prilikom rezanja
- Kompaktna konstrukcija omogućava jednostavno podizanje i prijevoz
- Podesivi rukohvati pružaju ergonomski položaj za preciznije i ravnije rezove
- Kontrola dubine noža putem ručnog kotača za precizno podešavanje
- Promjer osovine od 25,4 mm za standardne rezne ploče S ukupnom težinom od 163 kg, spremnik goriva kapaciteta 5,4 l i zračnim hlađenjem, FS 410 D je dizajniran za dugotrajnu i pouzdanu upotrebu na gradilištima. Zahvaljujući maksimalnom broju okretaja od 2700 o/min, ovaj rezač osigurava optimalne performanse rezanja u raznim materijalima.

Specifikacije

Brend motora	Yanmar
Snaga motora	6,6 kw
Težina	163 kg
Vrsta motora	Dizelski
Maks. dubina reza	187 mm
Promjer rezne ploče	500 mm
Pogon	Ne
Promjer osovine	25.4 mm
Kontrola dubine noža	Ručka
Marka	Husqvarna
Cilindri	1
Hlađenje motora	Zrak
Snaga motora (prema specifikacijama proizvođača motora)	6.8 kW
Emisije ispušnih plinova (CO ₂ EU V)	903 g/kWh
Volumen spremnika goriva	5.4 l
HCP Floor Saw Podgrupe2	Gurni
Proizvođač motora/motora	Japanska
Model motora	Diesel L100V6
Broj udaraca	4-stroke engine
Zapremina ulja	1.6 l
Maksimalni broj obrtaja izlaznog vratila	2700 rpm
Izvor energije	Diesel
Visina proizvoda	1084 mm
Duljina proizvoda	1557 mm
Širina proizvoda	638 mm
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	112 dB(A)
Razina zvučne snage, izmjerena	110 dB(A)
Razina zvučnog tlaka na uhu operatera	93 dB(A)
Pokretač	Trzaj
Jedinica	Komad / Svaki