**CP Power Technique d.o.o.**
**Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska**

**Porezni br.:** SI 69280975
**Telefon:** +385 21 283 349
**E-mail:** info@copco.hr
**WWW:** www.copco.hr

**Datum:** 03.11.2026



(slika je simbolična)

# Podna pila za beton i asfalt FS500E

Kategorija: Podne pile za beton i asfalt
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 4.115,50 €
Cijena bez PDV-a: **3.292,40 €**

**Dostava 1-3 dana**

Podna pila za beton Husqvarna FS 500 E je električna podna pila s nultom emisijom $CO_2$ tijekom rada. Ova snažna pila s motorom od 7,5 kW idealna je za unutarnje prostore i urbana područja s ograničenjima buke. Opremljena je indikatorom dubine rezanja i mehaničkim zaustavljanjem, maksimalnom dubinom reza od 190 mm i promjerom rezne ploče od 500 mm. Jednostavna za transport i održavanje, s velikim integriranim spremnikom vode od 30 l.

## Husqvarna FS 500 E - Snažna električna podna pila

Husqvarna FS 500 E je profesionalna električna podna pila dizajnirana za zahtjevne građevinske radove bez emisije $CO_2$. Sa snažnim WEG W20 električnim motorom od 7,5 kW, ova pila pruža iznimne performanse uz maksimalnu dubinu rezanja od 190 mm.

## Ekološki prihvatljivo rješenje

Uživajte u slobodi rada s električnim strojem bez emisija $CO_2$. Idealan za zatvorene prostore i urbana područja gdje se reguliraju emisije ili razina buke. S razinom zvučnog tlaka od 83,3 dB(A) na uhu operatera, osigurava ugodnije radno okruženje.

## Jednostavno rukovanje i održavanje

• Automatski meki start za sigurno pokretanje
• Detekcija greške faze i fazni pomak utikača
• Jednostavan pristup za svakodnevno podmazivanje osovine rezne ploče
• Indikator dubine noža i mehaničko zaustavljanje za precizno rezanje

## Praktičan dizajn

• Velik integrirani spremnik vode od 30 litara
• Brzi priključak za vodeno crijevo do štitnika rezne ploče
• Podesive ručke za udobniji položaj i preciznije rezanje
• Kompaktne dimenzije (1180 x 560 x 1000 mm) olakšavaju transport

## Tehnička pouzdanost

CE-Eurotest certificiran i IE3 usklađen, u skladu sa zdravstvenim, sigurnosnim i ekološkim propisima. Spreman za povezivanje s flotnim sustavom za praćenje statusa stroja. Maksimalni broj okretaja izlaznog vratila od 2935 o/min i promjer osovine od 25,4 mm osiguravaju učinkovito rezanje s pločom promjera 500 mm.

## Specifikacije

| | |
|---|---|
| Promjer rezne ploče | 500 mm |
| Maks. dubina reza | 190 mm |
| Promjer stezne osi | 25.4 mm |
| Izvor napajanja | Elektro |
| Snaga motora | 7.5 kW |
| Napon | 400 V |
| Faze | 3 f |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Nazivna struja | 14 A |
| Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala) | 145 kg |
| Konfiguracija proizvoda | FLOOR SAW FS 500 E 7.5 kW \| 500mm \| 400V \| 3ph \| CE |