



(slika je simbolična)

**Pretvarač frekvencije Husqvarna CF 67T  
za AX/Vibrastar**Kategorija: [Motori, konverteri, osovine i glave](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 4.367,69 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 3.494,16 €**Cijena bez PDV-a: **od 2.795,33 €****Dostupnost na upit**

Pretvarač frekvencije Husqvarna CF 67T pruža stabilni izlaz kad je priključen na mrežu. Dizajniran za rad s 3-faznim napajanjem (IP55 zaštita), uređaj podržava istovremeni rad do 4 vibratora. Sa snagom od 4,7 kW i intenzitetom od 67 A na 42V, CF 67T uključuje zaštitu od pregrijavanja i sigurnosni reset gumb za pouzdaniji rad na gradilištu.

**Husqvarna CF 67T - Snažan i pouzdan  
pretvarač frekvencije**

Husqvarna CF 67T pretvarač frekvencije dizajniran je za profesionalnu upotrebu s AX i Vibrastar vibratorima za beton. Ovaj robusni uređaj pruža pouzdane performanse u zahtjevnim građevinskim uvjetima.

**Ključne prednosti**

- Stabilan izlaz pri priključku na trofaznu mrežu
- Četiri utičnice za istovremeni rad više vibratora
- Ugrađena zaštita od pregrijavanja za sigurniji rad
- Sigurnosni reset gumb koji sprječava automatsko ponovno pokretanje nakon pada napona
- IP55 zaštita za rad u prašnjavim i vlažnim uvjetima

**Tehničke karakteristike**

S izlaznom snagom od 4,7 kW i intenzitetom od 67 A na 42V, CF 67T osigurava snažan rad čak i u najzahtjevnijim projektima. Uređaj je dizajniran za trofazno napajanje, što ga čini idealnim za veće građevinske projekte.

**Praktičnost i izdržljivost**

Unatoč robusnoj konstrukciji (težina 70 kg), CF 67T je projektiran za jednostavno korištenje na gradilištu. Razina buke od 85 dB(A) standardna je za ovu vrstu opreme, a uređaj je optimiziran za dugotrajnu pouzdanost u različitim radnim uvjetima.

Pretvarač frekvencije CF 67T predstavlja ključnu komponentu u Husqvarninoj liniji opreme za učinkovitu obradu betona, omogućujući istovremeni rad do četiri vibratora za povećanu produktivnost.

**Specifikacije**

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaštitni indeks (IP kod)                              | IP55                                                                                                                                                                                                                 |
| Broj izlaza                                           | 4                                                                                                                                                                                                                    |
| Intenzitet pri 42 V                                   | 67 A                                                                                                                                                                                                                 |
| Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala) | 70 kg                                                                                                                                                                                                                |
| Bruto težina artikla                                  | 81,000 g / 82,400 g / 94,200 g                                                                                                                                                                                       |
| Širina ambalaže                                       | 490 mm / 800 mm                                                                                                                                                                                                      |
| Duljina ambalaže                                      | 600 mm / 790 mm                                                                                                                                                                                                      |
| Visina ambalaže                                       | 740 mm / 850 mm / 870 mm                                                                                                                                                                                             |
| Konfiguracija proizvoda                               | FREQUENCY CONVERTER CF 67 T   380 V   3ph   60Hz / 42 V   3ph   180Hz / FREQUENCY CONVERTER CF 67 T   400 V   3ph   50Hz / 42 V   3ph   200Hz / FREQUENCY CONVERTER CF 67 T CI4P 400 V 3 ph 50 Hz / 42 V 3 ph 200 Hz |
| Izlazna snaga                                         | 4.7 kW                                                                                                                                                                                                               |
| Faze                                                  | 3 f                                                                                                                                                                                                                  |