



(slika je simbolična)

**Pretvarač frekvencije Husqvarna CF 67T
za AX/Vibrastar**Kategorija: [Motori, konverteri, osovine i glave](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 4.367,69 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 3.494,16 €**Cijena bez PDV-a: **od 2.795,33 €****Dostupnost na upit**

Pretvarač frekvencije Husqvarna CF 67T pruža stabilni izlaz kad je priključen na mrežu. Dizajniran za rad s 3-faznim napajanjem (IP55 zaštita), uređaj podržava istovremeni rad do 4 vibratora. Sa snagom od 4,7 kW i intenzitetom od 67 A na 42V, CF 67T uključuje zaštitu od pregrijavanja i sigurnosni reset gumb za pouzdaniji rad na gradilištu.

**Husqvarna CF 67T - Snažan i pouzdan
pretvarač frekvencije**

Husqvarna CF 67T pretvarač frekvencije dizajniran je za profesionalnu upotrebu s AX i Vibrastar vibratorima za beton. Ovaj robusni uređaj pruža pouzdane performanse u zahtjevnim građevinskim uvjetima.

Ključne prednosti

- Stabilan izlaz pri priključku na trofaznu mrežu
- Četiri utičnice za istovremeni rad više vibratora
- Ugrađena zaštita od pregrijavanja za sigurniji rad
- Sigurnosni reset gumb koji sprječava automatsko ponovno pokretanje nakon pada napona
- IP55 zaštita za rad u prašnjavim i vlažnim uvjetima

Tehničke karakteristike

S izlaznom snagom od 4,7 kW i intenzitetom od 67 A na 42V, CF 67T osigurava snažan rad čak i u najzahtjevnijim projektima. Uređaj je dizajniran za trofazno napajanje, što ga čini idealnim za veće građevinske projekte.

Praktičnost i izdržljivost

Unatoč robusnoj konstrukciji (težina 70 kg), CF 67T je projektiran za jednostavno korištenje na gradilištu. Razina buke od 85 dB(A) standardna je za ovu vrstu opreme, a uređaj je optimiziran za dugotrajnu pouzdanost u različitim radnim uvjetima.

Pretvarač frekvencije CF 67T predstavlja ključnu komponentu u Husqvarninoj liniji opreme za učinkovitu obradu betona, omogućujući istovremeni rad do četiri vibratora za povećanu produktivnost.

Specifikacije

Zaštitni indeks (IP kod)	IP55
Broj izlaza	4
Intenzitet pri 42 V	67 A
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	70 kg
Bruto težina artikla	81,000 g / 82,400 g / 94,200 g
Širina ambalaže	490 mm / 800 mm
Duljina ambalaže	600 mm / 790 mm
Visina ambalaže	740 mm / 850 mm / 870 mm
Konfiguracija proizvoda	FREQUENCY CONVERTER CF 67 T 380 V 3ph 60Hz / 42 V 3ph 180Hz / FREQUENCY CONVERTER CF 67 T 400 V 3ph 50Hz / 42 V 3ph 200Hz / FREQUENCY CONVERTER CF 67 T CI4P 400 V 3 ph 50 Hz / 42 V 3 ph 200 Hz
Izlazna snaga	4.7 kW
Faze	3 f