CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 17.09.2026

(slika je simbolična)

Rezna ploča ELITE CUT GS2S - stolne pile

Kategorija: Dijamantne rezne ploče za stolne pile
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!
Redovna cijena s PDV-om: **od 57,89 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **od 40,52 €**
Cijena bez PDV-a: **od 32,42 €**

Dostava 1-3 dana

ELITE CUT GS2S rezna ploča za stolne pile savršen je izbor za profesionalne rezove keramike. Dostupna u promjerima od 180 do 250 mm s provrtom od 25,4 mm, ova dijamantna ploča pruža visokokvalitetne rezove bez oštećenja rubova. Dizajnirana za mokro rezanje, nudi odličan omjer cijene i učinkovitosti uz dugotrajnost.

ELITE CUT GS2S Rezna ploča za stolne pile

ELITE CUT GS2S predstavlja savršenu kombinaciju vrhunske izvedbe i ekonomičnosti za profesionalne korisnike. Ova dijamantna rezna ploča dizajnirana je posebno za stolne pile, pružajući izvrsne rezultate na keramičkim materijalima.

Ključne prednosti

• Odličan omjer učinkovitosti i cijene zahvaljujući visokom izlaznom učinku u odnosu na uloženo
• Posebna struktura omogućuje veliku brzinu rezanja čak i u tvrdim materijalima
• Kontinuirani rub osigurava iznimno kvalitetan rez bez oštećenja rubova
• Tanka konstrukcija omogućuje precizne rezove na podnim i zidnim pločicama

Tehničke karakteristike

Dostupna u različitim dimenzijama (promjeri 180, 200, 230 i 250 mm) s provrtom od 25,4 mm. Ovisno o modelu, širina segmenta varira od 1,6 do 2 mm, a visina segmenta iznosi 10 mm. Dizajnirana za mokro rezanje s rashladnom tekućinom koja osigurava duži životni vijek ploče i smanjuje prašinu.

Primjena

Idealna za profesionalce koji rade s keramičkim materijalima gdje je potrebna preciznost i kvaliteta završnog reza. Savršena za izvođače keramičarskih radova, majstore za postavljanje pločica i sve koji trebaju visokokvalitetne rezove bez oštećenja rubova materijala.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Neprekidno
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Raspon snage, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	1.6 mm / 1.9 mm / 2 mm
Raspon snage, maks kW	2.7 kW
Širina ambalaže	7 mm / 8 mm
Visina segmenta mm	10 mm
Promjer stezne osi	25.4 mm
Promjer mm	180 mm / 200 mm / 230 mm / 250 mm
Duljina ambalaže	230 mm / 300 mm
Visina ambalaže	230 mm / 305 mm
Bruto težina artikla	340 g / 453 g / 641 g / 717 g
Konfiguracija proizvoda	ELITE-CUT™ GS2S 180 10 25.4 / ELITE-CUT™ GS2S 200 10 25.4 / ELITE-CUT™ GS2S 230 10 25.4 / ELITE-CUT™ GS2S 250 10 25.4
Prikladno za	Keramičke pločice