

**Datum:** 19.06.2026**Porezni br.:** SI 69280975  
**Telefon:** +385 21 283 349  
**E-mail:** [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)  
**WWW:** [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

(slika je simbolična)

## **Rezna ploča ELITE CUT GS50**

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za stolne pile](#)  
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 1.105,93 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 940,04 €**Cijena bez PDV-a: **od 752,03 €****Dostupnost na upit**

ELITE CUT GS50 je profesionalna dijamantna rezna ploča dostupna u više dimenzija (500-1000 mm). Idealna za mokro rezanje betona, pruža savršenu ravnotežu između učinkovitosti i troškova. S visinom segmenta od 12 mm i različitim širinama segmenta (3,6-4,5 mm), osigurava dugotrajnost i konstantnu izvedbu u raznovrsnim građevinskim materijalima.

### **ELITE CUT GS50 - Vrhunska rezna ploča za profesionalce**

ELITE CUT GS50 dijamantna rezna ploča pruža izvrstan balans između učinkovitosti i ekonomičnosti. Ova profesionalna ploča razvijena je za zahtjevne korisnike koji traže pouzdanost i dugotrajnost uz kontrolu troškova.

#### **Optimalna učinkovitost uz razumnu cijenu**

Zahvaljujući naprednoj tehnologiji izrade, ova dijamantna ploča omogućuje visok povrat ulaganja kroz izvanrednu produktivnost i dugotrajnost. Posebno dizajnirani segmenti osiguravaju visoku brzinu rezanja u različitim građevinskim materijalima.

#### **Svestrana primjena**

ELITE CUT GS50 omogućuje brzo i precizno rezanje u:

- Armiranom i nearmiranom betonu
- Opeci i blokovima
- Širokom spektru građevinskih materijala

#### **Tehnološke prednosti**

Ploča ELITE CUT GS50 karakterizirana je segmentima visine 12 mm koji osiguravaju izuzetno dug vijek trajanja. Njihova posebna formulacija i dizajn omogućuju konstantnu učinkovitost tijekom cijelog životnog vijeka proizvoda. Dostupna u različitim dimenzijama (500-1000 mm), prilagođava se raznim strojevima i zadacima.

Za optimalne rezultate preporučuje se mokro rezanje koje dodatno produžuje životni vijek ploče i smanjuje količinu prašine tijekom rada.

## **Specifikacije**

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Tihi nož	Ne
Raspon snage, min kW	2.2 kW
Širina segmenta mm	3.6 mm / 4.5 mm
Bruto težina artikla	19,260 g / 4,647 g / 8,194 g
Raspon snage, maks kW	10 kW
Visina segmenta mm	12 mm
Visina ambalaže	20 mm
Promjer stezne osi	25.4 mm / 60 mm
Duljina segmenta mm	40 mm
Promjer mm	500 mm / 600 mm / 900 mm
Duljina ambalaže	520 mm / 620 mm / 950 mm
Širina ambalaže	520 mm / 650 mm / 950 mm
Konfiguracija proizvoda	ELITE-CUT™ GS50 500 12 25.4 / ELITE-CUT™ GS50 600 12 25.4 / ELITE-CUT™ GS50 900 12 60
Prikladno za	Opeka