

Datum: 11.07.2026**Porezni br.:** SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Rezna ploča ELITE CUT GS50

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za stolne pile](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 1.105,93 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 940,04 €**Cijena bez PDV-a: **od 752,03 €****Dostupnost na upit**

ELITE CUT GS50 je profesionalna dijamantna rezna ploča dostupna u više dimenzija (500-1000 mm). Idealna za mokro rezanje betona, pruža savršenu ravnotežu između učinkovitosti i troškova. S visinom segmenta od 12 mm i različitim širinama segmenta (3,6-4,5 mm), osigurava dugotrajnost i konstantnu izvedbu u raznovrsnim građevinskim materijalima.

ELITE CUT GS50 - Vrhunska rezna ploča za profesionalce

ELITE CUT GS50 dijamantna rezna ploča pruža izvrstan balans između učinkovitosti i ekonomičnosti. Ova profesionalna ploča razvijena je za zahtjevne korisnike koji traže pouzdanost i dugotrajnost uz kontrolu troškova.

Optimalna učinkovitost uz razumnu cijenu

Zahvaljujući naprednoj tehnologiji izrade, ova dijamantna ploča omogućuje visok povrat ulaganja kroz izvanrednu produktivnost i dugotrajnost. Posebno dizajnirani segmenti osiguravaju visoku brzinu rezanja u različitim građevinskim materijalima.

Svestrana primjena

ELITE CUT GS50 omogućuje brzo i precizno rezanje u:

- Armiranom i nearmiranom betonu
- Opeci i blokovima
- Širokom spektru građevinskih materijala

Tehnološke prednosti

Ploča ELITE CUT GS50 karakterizirana je segmentima visine 12 mm koji osiguravaju izuzetno dug vijek trajanja. Njihova posebna formulacija i dizajn omogućuju konstantnu učinkovitost tijekom cijelog životnog vijeka proizvoda. Dostupna u različitim dimenzijama (500-1000 mm), prilagođava se raznim strojevima i zadacima.

Za optimalne rezultate preporučuje se mokro rezanje koje dodatno produžuje životni vijek ploče i smanjuje količinu prašine tijekom rada.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Tihi nož	Ne
Raspon snage, min kW	2.2 kW
Širina segmenta mm	3.6 mm / 4.5 mm
Bruto težina artikla	19,260 g / 4,647 g / 8,194 g
Raspon snage, maks kW	10 kW
Visina segmenta mm	12 mm
Visina ambalaže	20 mm
Promjer stezne osi	25.4 mm / 60 mm
Duljina segmenta mm	40 mm
Promjer mm	500 mm / 600 mm / 900 mm
Duljina ambalaže	520 mm / 620 mm / 950 mm
Širina ambalaže	520 mm / 650 mm / 950 mm
Konfiguracija proizvoda	ELITE-CUT™ GS50 500 12 25.4 / ELITE-CUT™ GS50 600 12 25.4 / ELITE-CUT™ GS50 900 12 60
Prikladno za	Opeka