

Datum: 10.04.2026

(slika je simbolična)

[Rezna ploča ELITE CUT GS50S - stolne pile](#)

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za stolne pile](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 212,16 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 180,34 €**Cijena bez PDV-a: **od 144,27 €****Dostava 1-3 dana**

ELITE CUT GS50S rezna ploča za stolne pile. Ova vrhunska ploča za mokro rezanje betona dolazi u promjerima od 300, 350 i 400 mm. Dizajnirana sa širinom segmenta od 2,8 mm ili 3,2 mm i visinom segmenta od 12 mm. Pruža izuzetnu brzinu rezanja uz značajno smanjenu razinu buke zahvaljujući posebnoj troslojnoj jezgri.

ELITE CUT GS50S - Profesionalna rezna ploča za stolne pile

ELITE CUT GS50S rezna ploča predstavlja vrhunsko rješenje za mokro rezanje betona na stolnim pilama. Ova visokokvalitetna rezna ploča dolazi u različitim dimenzijama koje odgovaraju različitim zahtjevima.

Ključne prednosti

- Velika brzina rezanja u univerzalnim građevinskim materijalima
- Značajno smanjena razina buke zahvaljujući troslojnoj jezgri
- Optimizirana za mokro rezanje betona
- Dostupna u promjerima od 300 mm, 350 mm i 400 mm
- Visina segmenta od 12 mm za dulji vijek trajanja

Napredna tehnologija izrade

Inovativna trostranska jezgra ploče smanjuje razinu buke za čak 50% u usporedbi s pločama s punom jezgrom. Ovo omogućuje ugodniji rad i manje opterećenje za operatera tijekom duljeg razdoblja korištenja.

Sastav segmenata posebno je dizajniran za postizanje optimalne brzine rezanja u različitim građevinskim materijalima, s naglaskom na beton. Širina segmenta od 2,8 mm ili 3,2 mm pruža odličan balans između brzine rezanja i kvalitete reza.

Standardni provrt ploče od 25,4 mm osigurava kompatibilnost s većinom profesionalnih stolnih pila na tržištu.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Tihi nož	Da
Bruto težina artikla	1,742 g / 2,441 g / 3,296 g
Raspon snage, min kW	1 kW
Širina segmenta mm	2.8 mm / 3.2 mm
Raspon snage, maks kW	5.8 kW
Visina segmenta mm	12 mm
Promjer stezne osi	25.4 mm
Duljina segmenta mm	40 mm
Promjer mm	300 mm / 350 mm / 400 mm
Visina ambalaže	15 mm / 345 mm / 445 mm
Širina ambalaže	350 mm / 400 mm / 450 mm
Duljina ambalaže	400 mm / 450 mm / 500 mm
Konfiguracija proizvoda	ELITE-CUT™ GS50S 300 12 25.4 / ELITE-CUT™ GS50S 350 12 25.4 / ELITE-CUT™ GS50S 400 12 25.4
Prikladno za	Opeka