

Datum: 28.05.2026



Rezna ploča ELITE CUT S25 - kutne brusilice

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 55,98 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 39,19 €**Cijena bez PDV-a: **od 31,35 €****Dostupnost na upit**

Rezna ploča ELITE CUT S25 za kutne brusilice pruža iznimnu učinkovitost pri rezanju najtvrdih materijala. Ova profesionalna ploča dolazi u veličinama od 115 mm do 230 mm, s turbo spojenim segmentima koji osiguravaju brzo, precizno i ugodno rezanje prirodnog kamena. Suhi način rezanja bez potrebe za rashladnom tekućinom pruža dodatnu fleksibilnost pri radu.

Vrhunska rezna ploča za najtvrdje materijale

ELITE CUT S25 je specijalizirana rezna ploča dizajnirana za profesionalnu upotrebu s kutnim brusilicama. Njena inovativna konstrukcija omogućava izvanredne performanse pri rezanju prirodnog kamena i drugih tvrdih materijala.

Superiorne karakteristike rezanja

Turbo spojeni segmenti na ovoj ploči kombiniraju visoku brzinu rezanja s kvalitetnom završnom obradom reza, čak i u najtvrdem kamenu. Zahvaljujući posebnom dizajnu i sastavu segmenata, ova ploča osigurava:

- Maksimalnu brzinu rezanja u tvrdim materijalima
- Precizne i čiste rezove s minimalnim oštećenjem materijala
- Smanjene vibracije za ugodniji rad i manje zamora
- Optimalne performanse pri suhom rezanju bez rashladne tekućine

Tehnička izvrsnost i dugotrajnost

Sve Husqvarna rezne ploče, uključujući i ELITE CUT S25, proizvedene su prema najvišim standardima kvalitete (ISO 9001), koristeći vrhunske materijale i proizvodne metode. Segmenti visine 12 mm i širine 2,2 mm osiguravaju dugotrajnost i stabilne performanse tijekom cijelog vijeka trajanja ploče.

Sigurnost kao prioritet

Ova rezna ploča dizajnirana je i proizvedena u skladu s europskim standardom EN13236. Kao vodeći član Organizacije za sigurnost abraziva (OSA), Husqvarna jamči sigurno i besprijeckorno funkcioniranje svojih proizvoda, što je posebno važno kod alata koji rade na visokim brzinama.

Specifikacije

| | |
|-------------------------|---|
| Rashladna tekućina | Suho |
| Konfiguracija oštrice | članjeni segmenti |
| OEEO klasificirano | Ne |
| Razina performansi | Zlato |
| Raspon snage, min kW | 0.5 kW |
| Širina segmenta mm | 2.2 mm / 2.3 mm / 2.5 mm |
| Raspon snage, maks kW | 2.7 kW |
| Visina ambalaže | 10 mm / 322 mm |
| Visina segmenta mm | 12 mm |
| Promjer stezne osi | 22.23 mm |
| Promjer mm | 115 mm / 125 mm / 230 mm |
| Širina ambalaže | 160 mm / 170 mm / 300 mm |
| Duljina ambalaže | 180 mm / 190 mm / 325 mm |
| Bruto težina artikla | 183 g / 260 g / 864 g |
| Konfiguracija proizvoda | ELITE-CUT™ S25 115 12 22.2 / ELITE-CUT™ S25 125 12 22.2 / ELITE-CUT™ S25 230 12 22.2 |
| Prikladno za | Mramor |