

Datum: 04.05.2026

Porezni br.: SI 69280975  
Telefon: +385 21 283 349  
E-mail: [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)  
WWW: [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

## **Rezna ploča ELITE CUT S35 - kutne brusilice**

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **158,97 €**Cijena s popustom s PDV-om: **111,28 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **89,02 €****Dostava 1-3 dana**

Rezna ploča ELITE CUT S35 namijenjena je za kutne brusilice prilikom rada na betonu i tvrdim materijalima. Ova ploča promjera 230 mm i širine segmenta 2,6 mm omogućuje suho rezanje bez potrebe za rashladnom tekućinom. Optimizirana je za brz i precizan rez u tvrdom betonu i granitu, a osigurava izvrsnu ravnotežu između vrhunske izvedbe i ekonomičnosti.

### **ELITE CUT S35 - Snažna rezna ploča za beton**

Rezna ploča ELITE CUT S35 za kutne brusilice dizajnirana je kao specijalizirani alat za zahtjevne građevinske radove. Sa svojim promjerom od 230 mm i provrtom ploče od 22,23 mm, savršeno se prilagođava standardnim kutnim brusilicama.

### **Vrhunske performanse na teškim materijalima**

Ova visokokvalitetna dijamantna ploča razvijena je za brzo rezanje univerzalnih građevinskih materijala, s naglaskom na tvrdim materijalima poput:

- Tvrdog betona
- Granita
- Drugih abrazivnih materijala

### **Ekonomična upotreba**

ELITE CUT S35 nudi izvrsnu ravnotežu između učinkovitosti i troškova. Visoke performanse u odnosu na uložena sredstva čine je pametnim izborom za profesionalne korisnike i obrtnike.

### **Tehnički detalji**

Ploča je optimizirana za suho rezanje sa segmentima visine 15 mm i širine 2,6 mm, što osigurava precizne rezove i dulji vijek trajanja. Njezina konstrukcija omogućuje maksimalnu učinkovitost bez potrebe za rashladnom tekućinom.

### **Sigurnost i kvaliteta**

Sve Husqvarna rezne ploče dizajnirane su i proizvedene u skladu s normama EN13236. Kao vodeći član OSA (Organisation for the Safety of Abrasives), Husqvarna korisnicima jamči sigurnu i bezbrižnu upotrebu svojih proizvoda.

## **Specifikacije**

Rashladna tekućina	Suho
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Raspon snage, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	2.6 mm
Raspon snage, maks kW	2.7 kW
Visina ambalaže	10 mm
Visina segmenta mm	15 mm
Promjer stezne osi	22.23 mm
Promjer mm	230 mm
Širina ambalaže	300 mm
Duljina ambalaže	325 mm
Bruto težina artikla	911 g
Konfiguracija proizvoda	ELITE-CUT™ S35 230 15
Prikladno za	22.2 Granit