

Datum: 28.05.2026



Rezna ploča ELITE CUT S45 - kutne brusilice

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **173,71 €**Cijena s popustom s PDV-om: **121,60 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **97,28 €****Dostupnost na upit**

Rezna ploča ELITE CUT S45 za kutne brusilice savršena je za suho rezanje betona. Promjera 230 mm s visinom segmenta od 15 mm, ova dijamantna ploča dizajnirana je za profesionalnu upotrebu. Njezin visokokvalitetni segment širine 2,6 mm osigurava dugi vijek trajanja i precizno rezanje uz minimalne vibracije. Kompatibilna s kutnim brusilicama s provrtom osovine 22,23 mm.

Rezna ploča ELITE CUT S45 - Univerzalno rješenje za rezanje

Husqvarna ELITE CUT S45 rezna ploča razvijena je za brzo i učinkovito rezanje armiranog betona, cigle i blokova. Ovaj profesionalni alat omogućuje vam rezanje širokog spektra materijala bez potrebe za zamjenom reznih ploča.

Vrhunske karakteristike i prednosti

- Promjer ploče: 230 mm - idealan za standardne kutne brusilice
- Visina segmenta: 15 mm - osigurava dug radni vijek
- Širina segmenta: 2,6 mm - za precizne i čiste rezove
- Suho rezanje - bez potrebe za rashladnom tekućinom
- Provrt ploče: 22,23 mm - kompatibilan s većinom kutnih brusilica

Učinkovitost i ekonomičnost

ELITE CUT S45 nudi izvrsnu ravnotežu između performansi i troškova zahvaljujući visokoj učinkovitosti u odnosu na uloženo. Dizajn segmenata omogućuje lakše i slobodnije rezanje, što rezultira minimalnim vibracijama i većom udobnošću pri radu.

Sigurnost i kvaliteta

Svi Husqvarna rezni alati dizajnirani su i proizvedeni u skladu s EN13236 standardima. Kao vodeći član OSA (Organizacije za sigurnost abraziva), Husqvarna jamči sigurnu i bezbrižnu upotrebu svojih proizvoda. Proizvodnja prema ISO 9001 standardu osigurava stabilne i ujednačene performanse ploče u svim uvjetima rada.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Suho
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Raspon snage, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	2.6 mm
Raspon snage, maks kW	2.7 kW
Visina ambalaže	10 mm
Visina segmenta mm	15 mm
Promjer stezne osi	22.23 mm
Promjer mm	230 mm
Širina ambalaže	300 mm
Duljina ambalaže	325 mm
Bruto težina artikla	864 g
Konfiguracija proizvoda	ELITE-CUT™ S45 230 15
Prikladno za	22.2 Opeka