



(slika je simbolična)

Rezna ploča ELITE CUT S50 - kutne brusiliceKategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 78,04 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 54,63 €**Cijena bez PDV-a: **od 43,70 €****Po narudžbi 7-14 dana**

ELITE CUT S50 rezna ploča za kutne brusilice namijenjena je za suho rezanje betona. Dostupna u promjerima od 115 do 230 mm, s različitim visinama segmenta (12 ili 15 mm) i širinama segmenta (2,4 ili 2,6 mm). Ova dijamantna ploča odlikuje se brzim i učinkovitim rezanjem univerzalnih građevinskih materijala uz odličan omjer cijene i performansi. Dizajnirana za dugotrajnost i jednostavan početak rezanja.

ELITE CUT S50 - Vrhunska rezna ploča za kutne brusilice

ELITE CUT S50 je profesionalna dijamantna rezna ploča namijenjena za upotrebu s kutnim brusilicama pri suhom rezanju betona i drugih građevinskih materijala. Dostupna u različitim promjerima (115 mm, 125 mm, 150 mm, 180 mm i 230 mm), pruža fleksibilnost za razne projekte.

Ključne prednosti

- Visoka brzina rezanja univerzalnih građevinskih materijala
- Odličan omjer performansi i cijene
- Dug životni vijek zahvaljujući visini segmenta od 12 mm ili 15 mm
- Poseban dizajn segmenata za jednostavan i kontroliran početak rezanja
- Standardni provrt od 22,23 mm za kompatibilnost s većinom kutnih brusilica

Tehnologija i dizajn

Sastav rezne ploče ELITE CUT S50 posebno je dizajniran za postizanje velike brzine rezanja uz minimalno trošenje. Jedinstveni oblik segmenata smanjuje njihov kontakt s površinom betona, što omogućuje brz početak rada i kontrolirano rezanje čak i kod novih ploča.

Sigurnost i kvaliteta

Sve Husqvarna rezne ploče, uključujući ELITE CUT S50, proizvedene su u skladu s EN13236 standardima. Kao vodeći član OSA (Organisation for the Safety of Abrasives), Husqvarna jamči sigurnost i bezbrižnu upotrebu svojih proizvoda. Proizvodnja prema ISO 9001 standardu kvalitete osigurava stabilne i dosljedne performanse rezne ploče u svim uvjetima rada.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Suho
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Raspon snage, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	2.4 mm / 2.6 mm
Raspon snage, maks kW	2.7 kW
Visina ambalaže	10 mm / 300 mm
Visina segmenta mm	12 mm / 15 mm
Promjer stezne osi	22.23 mm
Promjer mm	115 mm / 125 mm / 150 mm / 180 mm / 230 mm
Širina ambalaže	160 mm / 170 mm / 225 mm / 300 mm
Duljina ambalaže	180 mm / 190 mm / 250 mm / 325 mm
Bruto težina artikla	183 g / 251 g / 391 g / 498 g / 880 g
Konfiguracija proizvoda	ELITE-CUT™ S50 115 12 22.2 / ELITE-CUT™ S50 125 12 22.2 / ELITE-CUT™ S50 150 12 22.2 / ELITE-CUT™ S50 180 12 22.2 / ELITE-CUT™ S50 230 15 22.2
Prikladno za	Opeka