



(slika je simbolična)

Rezna ploča ELITE CUT S50 - kutne brusilice

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 66,25 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 56,31 €**Cijena bez PDV-a: **od 45,05 €****Po narudžbi 7-14 dana**

ELITE CUT S50 rezna ploča za kutne brusilice namijenjena je za suho rezanje betona. Dostupna u promjerima od 115 do 230 mm, s različitim visinama segmenta (12 ili 15 mm) i širinama segmenta (2,4 ili 2,6 mm). Ova dijamantna ploča odlikuje se brzim i učinkovitim rezanjem univerzalnih građevinskih materijala uz odličan omjer cijene i performansi. Dizajnirana za dugotrajnost i jednostavan početak rezanja.

ELITE CUT S50 - Vrhunska rezna ploča za kutne brusilice

ELITE CUT S50 je profesionalna dijamantna rezna ploča namijenjena za upotrebu s kutnim brusilicama pri suhom rezanju betona i drugih građevinskih materijala. Dostupna u različitim promjerima (115 mm, 125 mm, 150 mm, 180 mm i 230 mm), pruža fleksibilnost za razne projekte.

Ključne prednosti

- Visoka brzina rezanja univerzalnih građevinskih materijala
- Odličan omjer performansi i cijene
- Dug životni vijek zahvaljujući visini segmenta od 12 mm ili 15 mm
- Poseban dizajn segmenata za jednostavan i kontroliran početak rezanja
- Standardni provrt od 22,23 mm za kompatibilnost s većinom kutnih brusilica

Tehnologija i dizajn

Sastav rezne ploče ELITE CUT S50 posebno je dizajniran za postizanje velike brzine rezanja uz minimalno trošenje. Jedinstveni oblik segmenata smanjuje njihov kontakt s površinom betona, što omogućuje brz početak rada i kontrolirano rezanje čak i kod novih ploča.

Sigurnost i kvaliteta

Sve Husqvarna rezne ploče, uključujući ELITE CUT S50, proizvedene su u skladu s EN13236 standardima. Kao vodeći član OSA (Organisation for the Safety of Abrasives), Husqvarna jamči sigurnost i bezbrižnu upotrebu svojih proizvoda. Proizvodnja prema ISO 9001 standardu kvalitete osigurava stabilne i dosljedne performanse rezne ploče u svim uvjetima rada.

Specifikacije

Jedinica	Komad / Svaki
Promjer rezne ploče	115 mm / 125 mm / 150 mm / 180 mm / 230 mm
Širina segmenta	2,4 mm / 2,6 mm
Visina segmenta	12 mm / 15 mm
Način rezanja	Suho
Provrt ploče kod priрубnice	22,2 mm
Prikladno za	Beton
Marka	Husqvarna
Promjer osovine	22.23 mm
Rashladna tekućina	Suhi