

Datum: 13.04.2026



Rezna ploča ELITE CUT S50 X-LOCK - kutne brusilice

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **94,23 €**Cijena s popustom s PDV-om: **65,96 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **52,77 €****Dostupnost na upit**

Rezna ploča ELITE CUT S50 X-LOCK namijenjena je za kutne brusilice s X-Lock sustavom. Idealna za brzo rezanje betona i univerzalnih građevinskih materijala, promjera 125 mm. Segment visine 12 mm i širine 2,4 mm osigurava precizno rezanje bez hlađenja tekućinom. Dizajn segmenata omogućuje glatko pokretanje i kontrolirano rezanje.

Rezna ploča ELITE CUT S50 X-LOCK za brzo rezanje građevinskih materijala

Rezna ploča ELITE CUT S50 X-LOCK posebno je dizajnirana za kutne brusilice s X-Lock prihvatom, što omogućuje brzu i jednostavnu zamjenu bez dodatnih alata. S promjerom od 125 mm, idealna je za zahtjevne poslove rezanja betona i drugih građevinskih materijala.

Prednosti i karakteristike

- Visoka brzina rezanja u različitim građevinskim materijalima zahvaljujući posebnoj formuli segmenata
- Segment visine 12 mm i širine 2,4 mm za dugotrajnost i preciznost
- Dizajn za suho rezanje bez potrebe za rashladnom tekućinom
- X-Lock prihvat za brzu montažu na kompatibilne kutne brusilice

Inovativni dizajn za kontrolirano rezanje

Poseban dizajn segmenata smanjuje njihov kontakt s betonskom površinom, što omogućava glatko i kontrolirano pokretanje čak i kod nove rezne ploče. Ova značajka osigurava sigurnije rukovanje i preciznije rezove od samog početka.

Optimalna učinkovitost

ELITE CUT S50 X-LOCK dizajniran je za postizanje vrhunske brzine rezanja uz slobodno i lako vođenje alata kroz materijal. To značajno smanjuje vrijeme potrebno za dovršetak projekta i osigurava konzistentne rezultate čak i kod najzahtjevnijih primjena u betonu.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Suho
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Promjer stezne osi	X-Lock
Razina performansi	Zlato
Uzorak rupe za stezanje	X-Lock
Raspon snage, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	2.4 mm
Raspon snage, maks kW	2.7 kW
Visina ambalaže	10 mm
Visina segmenta mm	12 mm
Promjer mm	125 mm
Širina ambalaže	170 mm
Duljina ambalaže	190 mm
Bruto težina artikla	253 g
Konfiguracija proizvoda	ELITE-CUT™ S50 125 12 X-Lock
Prikladno za	Opeka