

Datum: 04.05.2026



(slika je simbolična)

## [Rezna ploča ELITE CUT S6 X-LOCK - kutne brusilice](#)

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)  
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 38,81 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 27,17 €**Cijena bez PDV-a: **od 21,74 €****Dostupnost na upit**

Rezna ploča ELITE CUT S6 X-LOCK dizajnirana je za kutne brusilice s X-LOCK prihvatom. Dostupna u promjerima 115 mm i 125 mm, idealna je za suho rezanje keramike s vrhunskom preciznošću. Tanka konstrukcija segmenata (1,4-1,5 mm) omogućuje čiste i precizne rezove bez oštećenja materijala.

### **Rezna ploča ELITE CUT S6 X-LOCK za profesionalno rezanje keramike**

ELITE CUT S6 X-LOCK rezna ploča vrhunsko je rješenje za kutne brusilice koje zahtijevaju preciznost i učinkovitost pri radu s keramičkim materijalima. Opremljena suvremenim X-LOCK prihvatom, omogućuje brzu i jednostavnu zamjenu bez dodatnog alata.

#### **Vrhunske karakteristike**

- Dostupna u promjerima od 115 mm i 125 mm za različite primjene
- X-LOCK prihvat za brzu i sigurnu montažu
- Tanki segmenti širine 1,4-1,5 mm za precizne rezove
- Visina segmenta od 10 mm za duži radni vijek
- Dizajnirana za suho rezanje bez potrebe za rashladnom tekućinom

#### **Idealno za keramičke materijale**

S posebno formuliranim turbo segmentima, ova rezna ploča pruža iznimnu brzinu rezanja uz savršeni završni rez.

Optimizirana je za rad s keramičkim pločicama gdje je preciznost ključna, osiguravajući čiste rezove bez oštećenja ili krhotina.

Zahvaljujući inovativnom dizajnu segmenata, ELITE CUT S6 zadržava svoju učinkovitost i kod najtvrdih keramičkih materijala, čineći je neizostavnim alatom za profesionalce i zahtjevne kućne majstore koji traže savršenu završnu obradu.

### **Specifikacije**

Rashladna tekućina	Suho
Konfiguracija oštrice	Neprekidno
OEEO klasificirano	Ne
Promjer stezne osi	X-Lock
Razina performansi	Zlato
Uzorak rupe za stezanje	X-Lock
Raspon snage, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	1.4 mm
Raspon snage, maks kW	2.7 kW
Visina ambalaže	10 mm
Visina segmenta mm	10 mm
Promjer mm	115 mm / 125 mm
Bruto težina artikla	130 g / 150 g
Širina ambalaže	160 mm / 170 mm
Duljina ambalaže	180 mm / 190 mm
Konfiguracija proizvoda	ELITE-CUT™ S6 115 10 X-Lock / ELITE-CUT™ S6 125 10 X-Lock
Prikladno za	Keramičke pločice