

Datum: 06.05.2026



Rezna ploča ELITE CUT S65 - kutne brusilice

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)
Šifra:Redovna cijena s PDV-om: **206,09 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **144,26 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **115,41 €****Dostupnost na upit**

Rezna ploča ELITE CUT S65 za kutne brusilice s promjerom od 230 mm, savršena za suho rezanje betona i drugih abrazivnih materijala. Dizajnirana s posebnom konstrukcijom segmenta visine 15 mm i širine 2,6 mm, koja osigurava minimalne vibracije i maksimalnu učinkovitost. Kompatibilna s standardnom osovinom od 22,23 mm, idealna za profesionalce koji traže uravnotežen omjer performansi i cijene.

ELITE CUT S65 - Profesionalna rezna ploča za građevinske radove

ELITE CUT S65 rezna ploča za kutne brusilice pruža izvanredne performanse u različitim materijalima s naglaskom na beton i abrazivne površine. S promjerom od 230 mm i provrtom ploče od 22,2 mm, osigurava precizno i učinkovito rezanje u najzahtjevnijim uvjetima.

Superiornost u radu s betonom i asfaltom

Ova vrhunska dijamantna rezna ploča specijalno je razvijena za suho rezanje betona i drugih abrazivnih materijala. Zahvaljujući posebnoj zaštiti protiv podrezivanja, osigurava besprijekorne rezultate čak i kod rezanja asfalta položenog na betonskoj podlozi.

Tehničke prednosti

- Segmenti visine 15 mm osiguravaju duži vijek trajanja
- Širina segmenta od 2,6 mm za brzo i precizno rezanje
- Suhi način rezanja bez potrebe za rashladnom tekućinom
- Izbalansirana konstrukcija koja smanjuje vibracije

Udobnost i sigurnost

Poseban dizajn i sastav segmenata donosi lakše i slobodnije rezanje s minimalnim vibracijama. Svi Husqvarna rezni alati proizvedeni su prema EN13236 standardima, a kao vodeći član Organizacije za sigurnost abraziva (OSA), Husqvarna jamči najvišu razinu sigurnosti i pouzdanosti.

Ekonomičnost i dugoročna vrijednost

ELITE CUT S65 nudi optimalan omjer između cijene i performansi. Izrađena prema ISO 9001 standardu kvalitete, uz primjenu vrhunskih materijala i proizvodnih metoda, ova rezna ploča osigurava konzistentno visoke performanse tijekom cijelog vijeka trajanja.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Suho
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Raspon snage, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	2.6 mm
Raspon snage, maks kW	2.7 kW
Visina ambalaže	10 mm
Visina segmenta mm	15 mm
Promjer stezne osi	22.23 mm
Promjer mm	230 mm
Širina ambalaže	300 mm
Duljina ambalaže	325 mm
Bruto težina artikla	864 g
Konfiguracija proizvoda	ELITE-CUT™ S65 230 15
Prikladno za	22.2 Opeka