

Datum: 16.04.2026**Porezni br.:** SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Rezna ploča Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 2000

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za rezače svježeg betona](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 527,63 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 316,58 €**Cijena bez PDV-a: **od 253,26 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 2000 je profesionalni dijamantni rezni disk zlatne razine performansi za rezanje zelenog betona. Dostupan u tri varijante (150mm, 250mm, 343mm) s 12-24 segmenata. Namijenjen za suho rezanje tvrdih neabrazivnih zelenih betona s trokutastim uzorkom rupe za stezanje kompatibilnim sa Soff-Cut sustavima.

Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 2000 - Profesionalni dijamantni disk za zeleni beton

Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 2000 predstavlja vrhunsko rješenje za precizno rezanje zelenog betona u ranoj fazi sušenja. Ovaj profesionalni dijamantni disk omogućava čiste i točne rezove koji sprječavaju nastanak neželjenih pukotina u betonu.

Ključne značajke

Disk postiže zlatnu razinu performansi zahvaljujući naprednoj dijamantnoj tehnologiji optimiziranoj za tvrd neabrazivni zeleni beton. Suho rezanje eliminira potrebu za dodatnim hlađenjem, što pojednostavljuje radni proces i smanjuje potrebu za dodatnom opremom.

Trokutasti uzorak rupe za stezanje osigurava kompatibilnost sa Soff-Cut sustavima, dok visokokvalitetni dijamantni segmenti garantiraju dugotrajnu uporabu. Optimalna visina segmenata od 8-9 mm maksimizira životni vijek diska.

Dostupne varijante

- XL6-2000: promjer 150 mm s 12 segmenata - idealan za manje projekte
- XL10-2000: promjer 250 mm sa 17 segmenata - prikladan za srednje opsežne projekte
- XL14-2000: promjer 343 mm s 24 segmenta - namijenjen opsežnim projektima

Tehnologija i performanse

Širina segmenata između 2,6 i 3,2 mm omogućava precizne rezove s minimalnim otpadom materijala. Disk je dizajniran za rad s alatima snage od 4,1 kW do 8 kW, što osigurava visoke performanse i pri zahtjevnijim projektima.

Profesionalni građevinari cijene ELITE SOFF-CUT XL 2000 zbog pouzdanosti, dugotrajnosti i izvrsnog omjera cijene i kvalitete u svakodnevnim zahtjevnim građevinskim projektima.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Suho
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Uzorak rupe za stezanje	Soff Cut trokutasti
Širina segmenta mm	2.6 mm / 3.2 mm
Raspon snage, min kW	4.1 kW
Raspon snage, maks kW	8 kW
Visina segmenta mm	8 mm / 9 mm
Promjer mm	150 mm / 250 mm / 343 mm
Duljina segmenta mm	40 mm
Visina ambalaže	190 mm / 340 mm / 465 mm
Širina ambalaže	191 mm / 286 mm / 391 mm
Duljina ambalaže	343 mm / 394 mm / 511 mm
Bruto težina artikla	1,650 g / 2,900 g / 800 g
Konfiguracija proizvoda	XL10-2000 BLADE/SKID PL / XL14-2000 BLADE/SKID PL / XL6-2000 BLADE/SKID PL
Broj segmenata	12 / 17 / 24
Prikladno za	Zeleni beton: tvrd neabrazivan