CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 02.11.2026



(slika je simbolična)

Rezna ploča Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 3000

Kategorija: Dijamantne rezne ploče za rezače svježeg betona
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!
Redovna cijena s PDV-om: **od 527,63 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **od 316,58 €**
Cijena bez PDV-a: **od 253,26 €**
Dostupnost na upit

Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 3000 je profesionalna dijamantna rezna ploča namijenjena za precizno rezanje svježeg zelenog betona srednje tvrdoće. Dostupna u tri promjera (150mm, 250mm, 343mm) s različitim brojem segmenata (12-24). Omogućava suho rezanje bez rashladne tekućine.

Profesionalna dijamantna rezna ploča Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 3000

Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 3000 predstavlja vrhunsko rješenje za rezanje svježeg zelenog betona srednje tvrdoće s abrazivnim svojstvima. Ova profesionalna dijamantna ploča dizajnirana je za precizno rezanje u ranoj fazi stvrdnjavanja betona, što sprječava nastanak pukotina i oštećenja rubova.

Tri varijante za različite potrebe

Ploča je dostupna u tri modela: XL6-3000 (150mm, 12 segmenata), XL10-3000 (250mm, 17 segmenata) i XL14-3000 (343mm, 24 segmenta). Svaki model ima optimizirane dimenzije segmenata - širina varira od 2,4 do 3,2mm, visina od 8 do 9mm, a duljina od 32 do 40mm.

Napredne karakteristike

Ploča radi u rasponu snage od 4,1 do 8 kW i omogućava suho rezanje bez potrebe za rashladnom tekućinom. Opremljena je posebnim trokutastim uzorkom rupe za stezanje, specifičnim za Soff Cut sustave. Zlatna razina performansi jamči iznimnu produktivnost i dugotrajnost.

Prednosti tehnologije

• Specijalizirano za zeleni beton srednje tvrdoće
• Suho rezanje pojednostavljuje radni proces
• Sprječava nastanak pukotina pri rezanju
• Visokokvalitetni dijamantni segmenti
• Optimalna dubina reza za različite projekte

Zahvaljujući naprednoj tehnologiji dijamantnih segmenata, ova ploča osigurava konzistentnu kvalitetu reza kroz cijeli ciklus uporabe, čineći je idealnim alatom za profesionalne izvođače betonskih radova.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Suho
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Uzorak rupe za stezanje	Soff Cut trokutasti
Širina segmenta mm	2.4 mm / 2.6 mm / 3.2 mm
Raspon snage, min kW	4.1 kW
Raspon snage, maks kW	8 kW
Visina segmenta mm	8 mm / 9 mm
Duljina segmenta mm	32 mm / 40 mm
Promjer mm	150 mm / 250 mm / 343 mm
Širina ambalaže	191 mm / 286 mm / 391 mm
Visina ambalaže	260 mm / 350 mm / 395 mm
Duljina ambalaže	343 mm / 394 mm / 511 mm
Bruto težina artikla	1,700 g / 2,900 g / 950 g
Konfiguracija proizvoda	XL10-3000 BLADE/SKID PL / XL14-3000 BLADE/SKIDPLATE / XL6-3000 BLADE/SKIDPLATE
Broj segmenata	12 / 17 / 24
Prikladno za	Zeleni beton: srednje tvrdi abrazivi