**CP Power Technique d.o.o.**
**Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska**

**Porezni br.:** SI 69280975
**Telefon:** +385 21 283 349
**E-mail:** info@copco.hr
**WWW:** www.copco.hr

**Datum:** 02.11.2026



(slika je simbolična)

# Rezna ploča Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 3000

Kategorija: Dijamantne rezne ploče za rezače svježeg betona
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!
Redovna cijena s PDV-om: **od 527,63 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **od 316,58 €**
Cijena bez PDV-a: **od 253,26 €**
**Dostupnost na upit**

Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 3000 je profesionalna dijamantna rezna ploča namijenjena za precizno rezanje svježeg zelenog betona srednje tvrdoće. Dostupna u tri promjera (150mm, 250mm, 343mm) s različitim brojem segmenata (12-24). Omogućava suho rezanje bez rashladne tekućine.

## Profesionalna dijamantna rezna ploča Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 3000

Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 3000 predstavlja vrhunsko rješenje za rezanje svježeg zelenog betona srednje tvrdoće s abrazivnim svojstvima. Ova profesionalna dijamantna ploča dizajnirana je za precizno rezanje u ranoj fazi stvrdnjavanja betona, što sprječava nastanak pukotina i oštećenja rubova.

## Tri varijante za različite potrebe

Ploča je dostupna u tri modela: XL6-3000 (150mm, 12 segmenata), XL10-3000 (250mm, 17 segmenata) i XL14-3000 (343mm, 24 segmenta). Svaki model ima optimizirane dimenzije segmenata - širina varira od 2,4 do 3,2mm, visina od 8 do 9mm, a duljina od 32 do 40mm.

## Napredne karakteristike

Ploča radi u rasponu snage od 4,1 do 8 kW i omogućava suho rezanje bez potrebe za rashladnom tekućinom. Opremljena je posebnim trokutastim uzorkom rupe za stezanje, specifičnim za Soff Cut sustave. Zlatna razina performansi jamči iznimnu produktivnost i dugotrajnost.

## Prednosti tehnologije

• Specijalizirano za zeleni beton srednje tvrdoće
• Suho rezanje pojednostavljuje radni proces
• Sprječava nastanak pukotina pri rezanju
• Visokokvalitetni dijamantni segmenti
• Optimalna dubina reza za različite projekte

Zahvaljujući naprednoj tehnologiji dijamantnih segmenata, ova ploča osigurava konzistentnu kvalitetu reza kroz cijeli ciklus uporabe, čineći je idealnim alatom za profesionalne izvođače betonskih radova.

## Specifikacije

| | |
|---|---|
| Rashladna tekućina | Suho |
| OEEO klasificirano | Ne |
| Razina performansi | Zlato |
| Uzorak rupe za stezanje | Soff Cut trokutasti |
| Širina segmenta mm | 2.4 mm / 2.6 mm / 3.2 mm |
| Raspon snage, min kW | 4.1 kW |
| Raspon snage, maks kW | 8 kW |
| Visina segmenta mm | 8 mm / 9 mm |
| Duljina segmenta mm | 32 mm / 40 mm |
| Promjer mm | 150 mm / 250 mm / 343 mm |
| Širina ambalaže | 191 mm / 286 mm / 391 mm |
| Visina ambalaže | 260 mm / 350 mm / 395 mm |
| Duljina ambalaže | 343 mm / 394 mm / 511 mm |
| Bruto težina artikla | 1,700 g / 2,900 g / 950 g |
| Konfiguracija proizvoda | XL10-3000 BLADE/SKID PL / XL14-3000 BLADE/SKIDPLATE / XL6-3000 BLADE/SKIDPLATE |
| Broj segmenata | 12 / 17 / 24 |
| Prikladno za | Zeleni beton: srednje tvrdi abrazivi |