

Datum: 25.11.2025

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Rezna ploča VARI CUT FR3 - kutne brusilice

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 67,50 €**Cijena bez PDV-a: **od 54,00 €****Dostupnost na upit**

VARI CUT FR3 rezna ploča za kutne brusilice dostupna u promjerima 115, 125 i 230 mm. Idealna za suho i mokro rezanje betona s izvanrednom učinkovitošću. Model FR-3 nudi izvrsnu brzinu rezanja u različitim građevinskim materijalima, uključujući armirani beton. Vakuumski lemljeni dijamanti osiguravaju dugotrajan rad i visoke performanse uz minimalne troškove održavanja.

VARI CUT FR3 - Vrhunska rezna ploča za kutne brusilice

Rezna ploča VARI CUT FR3 dizajnirana je za profesionalce koji traže pouzdano i višenamjensko rješenje za rezanje različitih građevinskih materijala.

Superiorni dizajn i tehnologija

Ova dijamantna ploča koristi naprednu tehnologiju vakuumskog lemljenja dijamantnih segmenata koja značajno povećava reznu sposobnost i životni vijek alata. S širinom segmenta od 2,8 mm i dostupna u promjerima od 115, 125 i 230 mm, ova ploča nudi optimalan kompromis između preciznosti i brzine rezanja.

Svestrana primjena

- Brzo rezanje armiranog betona
- Učinkovito rezanje opeke i blokova
- Pogodno za primjenu u spasilačkim operacijama
- Kompatibilno s mokrim i suhim načinom rezanja

Ekonomična investicija

VARI CUT FR3 ima izvanredan omjer cijene i kvalitete. Visoka učinkovitost rezanja i dugi vijek trajanja čine ovaj alat isplativom investicijom za profesionalne korisnike i povremene majstore.

Tehničke karakteristike

Rezna ploča ima provrt 22,2 mm kod prirubnice i promjer osovine 22,23 mm, što osigurava kompatibilnost s većinom standardnih kutnih brusilica. FR-3 oznaka modela označava specifičan dizajn za optimalne performanse u betonu i drugim teškim građevinskim materijalima.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro/suho
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Srebrna
Raspon snage, min kW	0.5 kW
Raspon snage, maks kW	2.7 kW
Širina segmenta mm	2.8 mm
Širina ambalaže	10 mm
Promjer stezne osi	22.23 mm
Promjer mm	115 mm / 125 mm / 230 mm
Bruto težina artikla	166 g / 202 g / 729 g
Duljina ambalaže	170 mm / 180 mm / 311 mm
Visina ambalaže	190 mm / 200 mm / 332 mm
Konfiguracija proizvoda	VARI-CUT™ FR3 115 22.2 / VARI-CUT™ FR3 125 22.2 / VARI-CUT™ FR3 230 22.2
Prikladno za	Pvc