

Datum: 19.06.2026



Rezna ploča VARI CUT S25 - kutne brusilice

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)
Šifra:Redovna cijena s PDV-om: **117,79 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **82,45 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **65,96 €****Dostupnost na upit**

Rezna ploča VARI CUT S25 za kutne brusilice - profesionalno rješenje za rad na prirodnom kamenu. Ova ploča promjera 115 mm ili 230 mm s provrtom od 22,23 mm koristi suho rezanje bez potrebe za rashladnom tekućinom. Turbo spojeni segmenti širine 2,5 mm i visine 10 mm osiguravaju brzo i precizno rezanje čak i najtvrdih materijala, kombinirajući učinkovitost i ekonomičnost.

VARI CUT S25 - Vrhunska rezna ploča za kutne brusilice

Rezna ploča VARI CUT S25 dizajnirana je specijalno za rad s prirodnim kamenom, pružajući iznimnu brzinu rezanja i preciznost. Dostupna u promjerima od 115 mm i 230 mm, ova ploča je savršen alat za profesionalce koji traže pouzdanost i učinkovitost.

Prednosti i značajke

- Visoka brzina rezanja čak i u najtvrdim materijalima
- Turbo spojeni segmenti kombiniraju brzinu s kvalitetom završne obrade reza
- Odličan omjer učinkovitosti i troškova
- Suhi način rezanja bez potrebe za rashladnom tekućinom
- Segmenti širine 2,5 mm i visine 10 mm za precizno rezanje

Sigurnost i kvaliteta

Sve Husqvarna rezne ploče dizajnirane su i proizvedene u skladu s EN13236 standardima. Kao vodeći član OSA (Organizacije za sigurnost abraziva), Husqvarna jamči sigurnu i bezbrižnu upotrebu svojih proizvoda. Proizvedene prema ISO 9001 standardu kvalitete, ove rezne ploče izrađene su od najkvalitetnijih materijala i korištenjem najboljih proizvodnih metoda, što osigurava stabilno i konstantno djelovanje, iznova i iznova.

Tehničke specifikacije

VARI CUT S25 ploča optimizirana je za kutne brusilice s provrtom kod prirubnice od 22,2 mm i promjerom osovine 22,23 mm. Njezina konstrukcija s turbo spojenim segmentima osigurava dugotrajnost i konzistentne rezultate pri radu s prirodnim kamenom.

Specifikacije

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Rashladna tekućina | Suho |
| Konfiguracija oštrice | članjeni segmenti |
| OEEO klasificirano | Ne |
| Razina performansi | Srebrna |
| Raspon snage, min kW | 0.5 kW |
| Širina segmenta mm | 2.5 mm |
| Raspon snage, maks kW | 2.7 kW |
| Visina ambalaže | 10 mm |
| Visina segmenta mm | 10 mm |
| Promjer stezne osi | 22.23 mm |
| Promjer mm | 230 mm |
| Širina ambalaže | 300 mm |
| Duljina ambalaže | 325 mm |
| Bruto težina artikla | 869 g |
| Konfiguracija proizvoda | VARI-CUT™ S25 230 10 |
| Prikladno za | 22.2 Mramor |