

Datum: 28.05.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Rezna ploča VARI CUT S25 - kutne brusilice

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **117,79 €**Cijena s popustom s PDV-om: **82,45 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **65,96 €****Dostupnost na upit**

Rezna ploča VARI CUT S25 za kutne brusilice - profesionalno rješenje za rad na prirodnom kamenu. Ova ploča promjera 115 mm ili 230 mm s provrtom od 22,23 mm koristi suho rezanje bez potrebe za rashladnom tekućinom. Turbo spojeni segmenti širine 2,5 mm i visine 10 mm osiguravaju brzo i precizno rezanje čak i najtvrdih materijala, kombinirajući učinkovitost i ekonomičnost.

VARI CUT S25 - Vrhunska rezna ploča za kutne brusilice

Rezna ploča VARI CUT S25 dizajnirana je specijalno za rad s prirodnim kamenom, pružajući iznimnu brzinu rezanja i preciznost. Dostupna u promjerima od 115 mm i 230 mm, ova ploča je savršen alat za profesionalce koji traže pouzdanost i učinkovitost.

Prednosti i značajke

- Visoka brzina rezanja čak i u najtvrdim materijalima
- Turbo spojeni segmenti kombiniraju brzinu s kvalitetom završne obrade reza
- Odličan omjer učinkovitosti i troškova
- Suhi način rezanja bez potrebe za rashladnom tekućinom
- Segmenti širine 2,5 mm i visine 10 mm za precizno rezanje

Sigurnost i kvaliteta

Sve Husqvarna rezne ploče dizajnirane su i proizvedene u skladu s EN13236 standardima. Kao vodeći član OSA (Organizacije za sigurnost abraziva), Husqvarna jamči sigurnu i bezbrižnu upotrebu svojih proizvoda. Proizvedene prema ISO 9001 standardu kvalitete, ove rezne ploče izrađene su od najkvalitetnijih materijala i korištenjem najboljih proizvodnih metoda, što osigurava stabilno i konstantno djelovanje, iznova i iznova.

Tehničke specifikacije

VARI CUT S25 ploča optimizirana je za kutne brusilice s provrtom kod prirubnice od 22,2 mm i promjerom osovine 22,23 mm. Njezina konstrukcija s turbo spojenim segmentima osigurava dugotrajnost i konzistentne rezultate pri radu s prirodnim kamenom.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Suho
Konfiguracija oštrice	članjeni segmenti
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Srebrna
Raspon snage, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	2.5 mm
Raspon snage, maks kW	2.7 kW
Visina ambalaže	10 mm
Visina segmenta mm	10 mm
Promjer stezne osi	22.23 mm
Promjer mm	230 mm
Širina ambalaže	300 mm
Duljina ambalaže	325 mm
Bruto težina artikla	869 g
Konfiguracija proizvoda	VARI-CUT™ S25 230 10
Prikladno za	22.2 Mramor