

Datum: 19.06.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Rezna ploča VARI CUT S35 - kutne brusilice

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 67,53 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 47,26 €**Cijena bez PDV-a: **od 37,81 €****Po narudžbi 7-14 dana**

Rezna ploča VARI CUT S35 namijenjena je za kutne brusilice u različitim promjerima (115, 125 i 230 mm). Dizajnirana za suho rezanje betona i drugih tvrdih građevinskih materijala. Pruža optimalan omjer brzine i učinkovitosti uz minimalne vibracije. Visina segmenta od 10 mm i širina 2,15 mm omogućuju precizne rezove s dugim vijekom trajanja.

Rezna ploča VARI CUT S35 za kutne brusilice

VARI CUT S35 je vrhunska dijamantna rezna ploča za kutne brusilice dizajnirana za profesionalnu upotrebu na gradilištima i u radionicama. Dostupna u promjerima od 115, 125 i 230 mm, ova rezna ploča savršeno je rješenje za precizno i učinkovito rezanje.

Vrhunske performanse u tvrdim materijalima

Specijalna formulacija rezne ploče omogućuje izuzetno brzo rezanje betona i drugih tvrdih građevinskih materijala. Metoda suhog rezanja čini ovu ploču praktičnom za raznovrsne primjene gdje nije dostupna rashladna tekućina.

Tehničke prednosti

- Širina segmenta od 2,15 mm za precizne i čiste rezove
- Visina segmenta od 10 mm osigurava dulji vijek trajanja
- Standardni provrt ploče od 22,2 mm kompatibilan s većinom kutnih brusilica
- Optimalan omjer između učinkovitosti i cijene

Ergonomija i udobnost

Zahvaljujući posebnom obliku i sastavu segmenta, VARI CUT S35 pruža lakše i slobodnije rezanje s minimalnim vibracijama. To značajno povećava udobnost pri radu i smanjuje umor korisnika tijekom duljeg korištenja.

Sigurnost na prvom mjestu

Sve Husqvarna rezne ploče dizajnirane su i proizvedene u skladu s europskim standardom EN13236. Kao vodeći član OSA (Organisation for the Safety of Abrasives), Husqvarna jamči sigurnu i bezbrižnu upotrebu svojih proizvoda, što čini VARI CUT S35 pouzdanim izborom za profesionalce.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Suho
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Srebrna
Raspon snage, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	2.4 mm / 2.6 mm
Raspon snage, maks kW	2.7 kW
Visina ambalaže	10 mm
Visina segmenta mm	10 mm
Promjer stezne osi	22.23 mm
Promjer mm	115 mm / 125 mm / 230 mm
Širina ambalaže	160 mm / 170 mm / 300 mm
Bruto težina artikla	177 g / 231 g / 845 g
Duljina ambalaže	180 mm / 190 mm / 325 mm
Konfiguracija proizvoda	VARI-CUT™ S35 115 10 22.2 / VARI-CUT™ S35 125 10 22.2 / VARI-CUT™ S35 230 10 22.2
Prikladno za	Granit