

Datum: 28.05.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Rezna ploča VARI CUT S45 - kutne brusilice

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **114,49 €**Cijena s popustom s PDV-om: **80,14 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **64,11 €****Dostupnost na upit**

Rezna ploča VARI CUT S45 za kutne brusilice promjera 230 mm s provrtom od 22,23 mm dizajnirana je za suho rezanje betona. Nudi odličan omjer cijene i učinkovitosti uz visoke segmente od 10 mm, širine 2,5 mm. Izrađena prema EN13236 standardima, osigurava sigurno i pouzdano korištenje na raznim građevinskim materijalima.

VARI CUT S45 - Vrhunska rezna ploča za građevinske materijale

Rezna ploča VARI CUT S45 za kutne brusilice dizajnirana je za profesionalce koji traže učinkovitost i pouzdanost na gradilištu. S promjerom od 230 mm i standardnim provrtom od 22,23 mm, savršeno odgovara većini standardnih kutnih brusilica.

Svestrana primjena

Razvijena za brzo i precizno rezanje:

- Armiranog betona
- Običnog betona
- Opeke i blokova
- Širokog spektra građevinskih materijala

Tehnološka prednost

Segmenti visine 10 mm i širine 2,5 mm osiguravaju duži vijek trajanja i učinkovitije rezanje. Ploča je optimizirana za suho rezanje, eliminirajući potrebu za vodom ili drugim rashladnim tekućinama tijekom rada.

Ekonomično rješenje

VARI CUT S45 nudi izvrstan omjer između učinkovitosti i troškova. Visoka produktivnost uz razumnu cijenu čini ovu ploču idealnim izborom za profesionalce i zahtjevne korisnike.

Sigurnost kao prioritet

Proizvedena prema strogim Husqvarna standardima i u skladu s EN13236 normom, ova ploča garantira sigurnost korisnika. Husqvarna, kao vodeći član Organizacije za sigurnost abraziva (OSA), osigurava maksimalnu pouzdanost i bezbrižno korištenje.

Dosljedna kvaliteta

Izrađena prema ISO 9001 standardu kvalitete, uz korištenje najkvalitetnijih materijala i najsuvremenijih proizvodnih metoda, VARI CUT S45 jamči stabilne i dosljedne performanse u svim radnim uvjetima.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Suho
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Srebrna
Raspon snage, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	2.6 mm
Raspon snage, maks kW	2.7 kW
Visina ambalaže	10 mm
Visina segmenta mm	10 mm
Promjer stezne osi	22.23 mm
Promjer mm	230 mm
Širina ambalaže	300 mm
Duljina ambalaže	325 mm
Bruto težina artikla	854 g
Konfiguracija proizvoda	VARI-CUT™ S45 230 10
Prikladno za	22.2 Opeka