



(slika je simbolična)

## Rezna ploča VARI CUT S50 - kutne brusilice

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 36,63 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 31,13 €**Cijena bez PDV-a: **od 24,90 €****Po narudžbi 7-14 dana**

Rezna ploča VARI CUT S50 za kutne brusilice idealan je izbor za suho rezanje betona. Dostupna u različitim promjerima (115, 125, 150, 180 i 230 mm), ova dijamantna ploča kombinira visoku učinkovitost s dugotrajnošću. Dizajnirana za minimalnu vibraciju i maksimalnu udobnost pri radu, VARI CUT S50 pruža odličan omjer cijene i performansi. Proizvedena prema EN13236 standardima, osigurava sigurno i pouzdano rezanje u svim uvjetima rada.

### **Rezna ploča VARI CUT S50 - Vrhunska učinkovitost na betonskim površinama**

Rezna ploča VARI CUT S50 za kutne brusilice predstavlja optimalno rješenje za profesionalce i zahtjevne korisnike koji traže pouzdanost i preciznost pri rezanju betona.

### **Superiorna brzina rezanja**

Posebna konstrukcija rezne ploče VARI CUT S50 omogućuje izvanrednu brzinu rezanja u:

- Tvrdim materijalima poput betona
- Univerzalnim građevinskim materijalima

### **Komfor i ergonomija**

Zahvaljujući inovativnom dizajnu i pažljivo osmišljenoj strukturi segmenta, ova rezna ploča omogućuje:

- Lakše i slobodnije rezanje
- Minimalne vibracije tijekom rada
- Poboljšanu udobnost pri dugotrajnom korištenju

### **Ekonomski isplativo rješenje**

VARI CUT S50 nudi izvanredan omjer između učinkovitosti i cijene. Visoke performanse u odnosu na investiciju čine ovu dijamantnu ploču isplativim izborom za sve profesionalce.

### **Sigurnost kao prioritet**

Sve Husqvarna rezne ploče, uključujući VARI CUT S50, dizajnirane su i proizvedene u skladu s EN13236 standardima. Kao vodeći član Organizacije za sigurnost abraziva (OSA), Husqvarna jamči sigurnu i bezbrižnu upotrebu svojih proizvoda.

### **Tehničke karakteristike**

VARI CUT S50 dostupna je u različitim promjerima (115, 125, 150, 180 i 230 mm) s provrtom ploče od 22,2 mm, što ju čini kompatibilnom s većinom standardnih kutnih brusilica na tržištu. Širina segmenta od 2,15 mm i visina segmenta od 10 mm osiguravaju dugotrajnost i precizno rezanje.

## **Specifikacije**

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Jedinica                    | Komad / Svaki                                 |
| Promjer rezne ploče         | 115 mm / 125 mm / 150 mm<br>/ 180 mm / 230 mm |
| Širina segmenta             | 2,15 mm                                       |
| Visina segmenta             | 10 mm                                         |
| Način rezanja               | Suho                                          |
| Provrt ploče kod prirubnice | 22,2 mm                                       |
| Prikladno za                | Beton                                         |
| Marka                       | Husqvarna                                     |
| Promjer osovine             | 22.23 mm                                      |
| Rashladna tekućina          | Suhi                                          |