

Datum: 04.05.2026



Rezna ploča VARI CUT S50 - kutne brusilice

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 53,91 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 37,75 €**Cijena bez PDV-a: **od 30,20 €****Po narudžbi 7-14 dana**

Rezna ploča VARI CUT S50 za kutne brusilice idealan je izbor za suho rezanje betona. Dostupna u različitim promjerima (115, 125, 150, 180 i 230 mm), ova dijamantna ploča kombinira visoku učinkovitost s dugotrajnošću. Dizajnirana za minimalnu vibraciju i maksimalnu udobnost pri radu, VARI CUT S50 pruža odličan omjer cijene i performansi. Proizvedena prema EN13236 standardima, osigurava sigurno i pouzdano rezanje u svim uvjetima rada.

Rezna ploča VARI CUT S50 - Vrhunska učinkovitost na betonskim površinama

Rezna ploča VARI CUT S50 za kutne brusilice predstavlja optimalno rješenje za profesionalce i zahtjevne korisnike koji traže pouzdanost i preciznost pri rezanju betona.

Superiorna brzina rezanja

Posebna konstrukcija rezne ploče VARI CUT S50 omogućuje izvanrednu brzinu rezanja u:

- Tvrdim materijalima poput betona
- Univerzalnim građevinskim materijalima

Komfor i ergonomija

Zahvaljujući inovativnom dizajnu i pažljivo osmišljenoj strukturi segmenta, ova rezna ploča omogućuje:

- Lakše i slobodnije rezanje
- Minimalne vibracije tijekom rada
- Poboljšanu udobnost pri dugotrajnom korištenju

Ekonomski isplativo rješenje

VARI CUT S50 nudi izvanredan omjer između učinkovitosti i cijene. Visoke performanse u odnosu na investiciju čine ovu dijamantnu ploču isplativim izborom za sve profesionalce.

Sigurnost kao prioritet

Sve Husqvarna rezne ploče, uključujući VARI CUT S50, dizajnirane su i proizvedene u skladu s EN13236 standardima. Kao vodeći član Organizacije za sigurnost abraziva (OSA), Husqvarna jamči sigurnu i bezbrižnu upotrebu svojih proizvoda.

Tehničke karakteristike

VARI CUT S50 dostupna je u različitim promjerima (115, 125, 150, 180 i 230 mm) s provrtom ploče od 22,2 mm, što ju čini kompatibilnom s većinom standardnih kutnih brusilica na tržištu. Širina segmenta od 2,15 mm i visina segmenta od 10 mm osiguravaju dugotrajnost i precizno rezanje.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Suho
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Srebrna
Raspon snage, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	2.4 mm / 2.6 mm
Raspon snage, maks kW	2.7 kW
Visina ambalaže	10 mm / 300 mm
Visina segmenta mm	10 mm
Promjer stezne osi	22.23 mm
Promjer mm	115 mm / 125 mm / 150 mm / 180 mm / 230 mm
Širina ambalaže	160 mm / 170 mm / 225 mm / 300 mm
Duljina ambalaže	180 mm / 190 mm / 250 mm / 325 mm
Bruto težina artikla	183 g / 240 g / 358 g / 508 g / 881 g
Konfiguracija proizvoda	VARI-CUT™ S50 115 10 22.2 / VARI-CUT™ S50 125 10 22.2 / VARI-CUT™ S50 150 10 22.2 / VARI-CUT™ S50 180 10 22.2 / VARI-CUT™ S50 230 10 22.2
Prikladno za	Opeka