

Datum: 20.06.2026



## Rezna ploča VARI CUT S6 - kutne brusilice

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)  
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 36,03 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 25,23 €**Cijena bez PDV-a: **od 20,18 €****Dostava 1-3 dana**

Rezna ploča VARI CUT S6 dizajnirana je za kutne brusilice, dostupna u promjerima 115, 125 i 230 mm. Idealna za suho rezanje betona s izvrsnim omjerom cijene i učinkovitosti. Turbo spojeni segmenti omogućuju brzo rezanje uz minimalne vibracije. Certificirana prema EN13236 standardu za maksimalnu sigurnost tijekom rada.

### **Rezna ploča VARI CUT S6 - savršen balans između performansi i troškova**

VARI CUT S6 dijamantna rezna ploča predstavlja optimalan izbor za profesionalce koji traže pouzdano rješenje za rad s kutnim brusilicama. Dizajnirana za suho rezanje betona, ova rezna ploča nudi izvanredan omjer cijene i performansi.

#### **Ključne prednosti**

- Turbo spojeni segmenti koji kombiniraju visoku brzinu rezanja s visokokvalitetnom završnom obradom reza
- Optimalna učinkovitost čak i u najtvrdem kamenu i betonu
- Minimalne vibracije zahvaljujući posebnom dizajnu i sastavu segmenata
- Dostupna u različitim promjerima: 115 mm, 125 mm i 230 mm

#### **Tehničke karakteristike**

Rezna ploča VARI CUT S6 ima segmente širine 2 mm ili 2,5 mm s visinom od 10 mm. Promjer osovine iznosi 22,23 mm, a rezna ploča je dizajnirana za suho rezanje bez potrebe za rashladnom tekućinom.

#### **Sigurnost na prvom mjestu**

Sva Husqvarna rezna oruđa dizajnirana su i proizvedena u skladu sa standardom EN13236. Kao vodeći član organizacije OSA (Organizacija za sigurnost abraziva), Husqvarna jamči korisnicima sigurno i besprijekorno funkcioniranje svojih proizvoda. Ova rezna ploča optimizirana je za maksimalnu kontrolu tijekom rezanja, što dodatno povećava sigurnost rada.

## **Specifikacije**

Rashladna tekućina	Suho
Konfiguracija oštrice	Neprekidno
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Srebrna
Raspon snage, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	2 mm / 2.5 mm
Raspon snage, maks kW	2.7 kW
Širina ambalaže	7 mm / 8 mm
Visina segmenta mm	10 mm
Promjer stezne osi	22.23 mm
Promjer mm	115 mm / 125 mm / 230 mm
Bruto težina artikla	141 g / 166 g / 722 g
Duljina ambalaže	160 mm / 175 mm / 300 mm
Visina ambalaže	160 mm / 170 mm / 305 mm
Konfiguracija proizvoda	VARI-CUT™ S6 115 10 22.2 / VARI-CUT™ S6 125 10 22.2 / VARI-CUT™ S6 230 10 22.2
Prikladno za	Keramičke pločice