

Datum: 04.05.2026



(slika je simbolična)

Rezna ploča VARI CUT S6 - kutne brusilice

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 36,03 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 25,23 €**Cijena bez PDV-a: **od 20,18 €****Dostava 1-3 dana**

Rezna ploča VARI CUT S6 dizajnirana je za kutne brusilice, dostupna u promjerima 115, 125 i 230 mm. Idealna za suho rezanje betona s izvrsnim omjerom cijene i učinkovitosti. Turbo spojeni segmenti omogućuju brzo rezanje uz minimalne vibracije. Certificirana prema EN13236 standardu za maksimalnu sigurnost tijekom rada.

Rezna ploča VARI CUT S6 - savršen balans između performansi i troškova

VARI CUT S6 dijamantna rezna ploča predstavlja optimalan izbor za profesionalce koji traže pouzdano rješenje za rad s kutnim brusilicama. Dizajnirana za suho rezanje betona, ova rezna ploča nudi izvanredan omjer cijene i performansi.

Ključne prednosti

- Turbo spojeni segmenti koji kombiniraju visoku brzinu rezanja s visokokvalitetnom završnom obradom reza
- Optimalna učinkovitost čak i u najtvrdem kamenu i betonu
- Minimalne vibracije zahvaljujući posebnom dizajnu i sastavu segmenata
- Dostupna u različitim promjerima: 115 mm, 125 mm i 230 mm

Tehničke karakteristike

Rezna ploča VARI CUT S6 ima segmente širine 2 mm ili 2,5 mm s visinom od 10 mm. Promjer osovine iznosi 22,23 mm, a rezna ploča je dizajnirana za suho rezanje bez potrebe za rashladnom tekućinom.

Sigurnost na prvom mjestu

Sva Husqvarna rezna oruđa dizajnirana su i proizvedena u skladu sa standardom EN13236. Kao vodeći član organizacije OSA (Organizacija za sigurnost abraziva), Husqvarna jamči korisnicima sigurno i besprijekorno funkcioniranje svojih proizvoda. Ova rezna ploča optimizirana je za maksimalnu kontrolu tijekom rezanja, što dodatno povećava sigurnost rada.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Suho
Konfiguracija oštrice	Neprekidno
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Srebrna
Raspon snage, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	2 mm / 2.5 mm
Raspon snage, maks kW	2.7 kW
Širina ambalaže	7 mm / 8 mm
Visina segmenta mm	10 mm
Promjer stezne osi	22.23 mm
Promjer mm	115 mm / 125 mm / 230 mm
Bruto težina artikla	141 g / 166 g / 722 g
Duljina ambalaže	160 mm / 175 mm / 300 mm
Visina ambalaže	160 mm / 170 mm / 305 mm
Konfiguracija proizvoda	VARI-CUT™ S6 115 10 22.2 / VARI-CUT™ S6 125 10 22.2 / VARI-CUT™ S6 230 10 22.2
Prikladno za	Keramičke pločice