

Datum: 23.12.2025

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Rezna ploča VARI CUT S65 - kutne brusiliceKategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)
Šifra:Redovna cijena s PDV-om: **110,30 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **77,21 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **61,77 €****Dostupnost na upit**

Rezna ploča VARI CUT S65 - savršen alat za kutne brusilice. Diamantna ploča promjera 230 mm dizajnirana za suho rezanje betona i ostalih abrazivnih materijala. Odlikuje se visokom učinkovitošću, trajnošću i sigurnim radom. Kompatibilna sa standardnim prihvatom 22,23 mm i opremljena segmentima visine 10 mm za optimalno performanse.

Rezna ploča VARI CUT S65 za raznovrsne građevinske materijale

VARI CUT S65 je vrhunska dijamantna rezna ploča razvijena za brzo i učinkovito rezanje kroz razne građevinske materijale, s posebnim naglaskom na abrazivni beton, cigle, blokove i asfalt preko betona.

Ključne prednosti

- Promjer 230 mm s provrtom 22,23 mm za standardne kutne brusilice
- Segmenti širine 2,5 mm i visine 10 mm za dugotrajnost i preciznost
- Posebna zaštita protiv podrezivanja kod rada na asfaltu
- Suho rezanje bez potrebe za rashladnom tekućinom
- Optimalan odnos učinkovitosti i cijene

Sigurnost i kvaliteta

Svi Husqvarna rezni alati dizajnirani su i proizvedeni prema EN13236 standardima. Husqvarna je vodeći član OSA organizacije (Organisation for the Safety of Abrasives), što jamči sigurnu i bezbrižnu upotrebu. Proizvodnja prema ISO 9001 standardu osigurava stabilne i dosljedne performanse kroz dugo razdoblje korištenja.

Primjena

Idealna za profesionalce i zahtjevne korisnike koji rade na građevinskim projektima gdje je potrebno rezanje betona, cigle i sličnih materijala. Dizajnirana za svakodnevnu intenzivnu upotrebu uz maksimalnu učinkovitost i trajnost.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Suho
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Srebrna
Raspon snage, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	2.6 mm
Raspon snage, maks kW	2.7 kW
Visina ambalaže	10 mm
Visina segmenta mm	10 mm
Promjer stezne osi	22.23 mm
Promjer mm	230 mm
Širina ambalaže	300 mm
Duljina ambalaže	325 mm
Bruto težina artikla	855 g
Konfiguracija proizvoda	VARI-CUT™ S65 230 10
Prikladno za	22.2 Opeka