**CP Power Technique d.o.o.**
**Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska**

**Porezni br.:** SI 69280975
**Telefon:** +385 21 283 349
**E-mail:** info@copco.hr
**WWW:** www.copco.hr

**Datum:** 02.11.2026

(slika je simbolična)

# Rezna ploča VARI CUT S65 - kutne brusilice

Kategorija: Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **113,71 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **79,60 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **63,68 €**

**Dostupnost na upit**

Rezna ploča VARI CUT S65 - savršen alat za kutne brusilice. Diamantna ploča promjera 230 mm dizajnirana za suho rezanje betona i ostalih abrazivnih materijala. Odlikuje se visokom učinkovitošću, trajnošću i sigurnim radom. Kompatibilna sa standardnim prihvatom 22,23 mm i opremljena segmentima visine 10 mm za optimalno performanse.

## Rezna ploča VARI CUT S65 za raznovrsne građevinske materijale

VARI CUT S65 je vrhunska dijamantna rezna ploča razvijena za brzo i učinkovito rezanje kroz razne građevinske materijale, s posebnim naglaskom na abrazivni beton, cigle, blokove i asfalt preko betona.

## Ključne prednosti

• Promjer 230 mm s provrtom 22,23 mm za standardne kutne brusilice
• Segmenti širine 2,5 mm i visine 10 mm za dugotrajnost i preciznost
• Posebna zaštita protiv podrezivanja kod rada na asfaltu
• Suho rezanje bez potrebe za rashladnom tekućinom
• Optimalan odnos učinkovitosti i cijene

## Sigurnost i kvaliteta

Svi Husqvarna rezni alati dizajnirani su i proizvedeni prema EN13236 standardima. Husqvarna je vodeći član OSA organizacije (Organisation for the Safety of Abrasives), što jamči sigurnu i bezbrižnu upotrebu. Proizvodnja prema ISO 9001 standardu osigurava stabilne i dosljedne performanse kroz dugo razdoblje korištenja.

## Primjena

Idealna za profesionalce i zahtjevne korisnike koji rade na građevinskim projektima gdje je potrebno rezanje betona, cigle i sličnih materijala. Dizajnirana za svakodnevnu intenzivnu upotrebu uz maksimalnu učinkovitost i trajnost.

## Specifikacije

| | |
|---|---|
| Rashladna tekućina | Suho |
| Konfiguracija oštrice | Segmentiran |
| OEEO klasificirano | Ne |
| Razina performansi | Srebrna |
| Raspon snage, min kW | 0.5 kW |
| Širina segmenta mm | 2.6 mm |
| Raspon snage, maks kW | 2.7 kW |
| Visina ambalaže | 10 mm |
| Visina segmenta mm | 10 mm |
| Promjer stezne osi | 22.23 mm |
| Promjer mm | 230 mm |
| Širina ambalaže | 300 mm |
| Duljina ambalaže | 325 mm |
| Bruto težina artikla | 855 g |
| Konfiguracija proizvoda | VARI-CUT™ S65 230 10 22.2 |
| Prikladno za | Opeka |