

Datum: 20.06.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Rezna ploča VARI CUT S90 - kutne brusilice

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **69,54 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **48,68 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **38,94 €****Dostava 1-3 dana**

Rezna ploča VARI CUT S90 savršena je za suho rezanje betona s kutnim brusilicama. S promjerom od 125 mm i provrtom od 22,23 mm, ova dijamantna ploča nudi odličan omjer cijene i učinkovitosti. Posebno dizajnirana za profesionalnu upotrebu, osigurava precizne rezove i dugi vijek trajanja.

Rezna ploča VARI CUT S90 - Savršen alat za zahtjevne zadatke

Rezna ploča VARI CUT S90 za kutne brusilice dizajnirana je za profesionalce koji zahtijevaju pouzdanost i učinkovitost. S promjerom od 125 mm i provrtom osovine od 22,23 mm, ova ploča savršeno pristaje standardnim kutnim brusilicama.

Optimalan omjer cijene i performansi

Ovo dijamantno oruđe pruža izvrstan omjer između učinkovitosti i cijene zahvaljujući visokim performansama u odnosu na uloženo. Idealna je za suho rezanje betona i sličnih materijala.

Tehničke karakteristike

- Način rezanja: Suho
- Prikladno za: Beton
- Širina segmenta: 6,4 mm
- Visina segmenta: 10 mm
- Promjer rezne ploče: 125 mm

Sigurnost na prvom mjestu

Sva Husqvarna rezna oruđa dizajnirana su i proizvedena u skladu sa standardima EN13236. Husqvarna je također vodeći član OSA (Organizacija za sigurnost abraziva), što korisniku jamči sigurnu i bezbrižnu upotrebu svojih proizvoda.

Stabilnost i pouzdanost

Sva Husqvarna rezna oruđa proizvedena su prema standardu kvalitete ISO 9001, koristeći najbolje materijale i metode proizvodnje, što osigurava stabilno i kontinuirano djelovanje ploče, uvijek iznova.

Specifikacije

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Rashladna tekućina | Suho |
| Konfiguracija oštrice | Segmentiran |
| OEEO klasificirano | Ne |
| Razina performansi | Srebrna |
| Raspon snage, min kW | 0.5 kW |
| Raspon snage, maks kW | 2.7 kW |
| Širina segmenta mm | 6.4 mm |
| Visina ambalaže | 10 mm |
| Visina segmenta mm | 10 mm |
| Promjer stezne osi | 22.23 mm |
| Promjer mm | 125 mm |
| Širina ambalaže | 170 mm |
| Duljina ambalaže | 190 mm |
| Bruto težina artikla | 536 g |
| Konfiguracija proizvoda | VARI-CUT™ S90 125 10 |
| Prikladno za | 22.2 Malta |