

**Datum:** 10.04.2026

(slika je simbolična)

## [Robot za rušenje DXR 305](#)

Kategorija: [Roboti za rušenje](#)  
Šifra:

### Dostupnost na upit

DXR 305 je snažan robot za rušenje s daljinskim upravljanjem na udaljenosti do 300 m. Opremljen naprednim sustavom upravljanja s velikim zaslonom i intuitivnim sučeljem. Nudi 20% više snage za bolju produktivnost, uz ažurne informacije o radu stroja. S 22 kW snage motora i maksimalnim tlakom od 250 bara, ovaj kompaktni robot težine 1960 kg predstavlja sigurno i učinkovito rješenje za zahtjevne građevinske projekte.

### Vrhunski robot za rušenje DXR 305

DXR 305 predstavlja revoluciju u tehnologiji rušenja, kombinirajući snagu, preciznost i sigurnost u jednom kompaktnom paketu. Ovaj inovativni stroj donosi više snage i učinkovitosti na zahtjevne građevinske lokacije.

### Napredna kontrola i upravljanje

- Daljinski upravljač s velikim zaslonom prilagodljivim za rad u mraku i na suncu
- Domet daljinskog upravljanja do 100 m, omogućujući sigurno izvođenje radova na opasnim lokacijama
- Prikaz informacija u stvarnom vremenu: struja, napon, temperatura i aktivne pogreške
- Trenutni uvid u stanje stroja bez potrebe za vanjskom mjernom opremom

### Superiorne performanse

Sa snagom motora od 22 kW i maksimalnim tlakom sustava od 250 bara, DXR 305 pruža 20% veću snagu u usporedbi s prethodnim modelima. Ovo rezultira značajno povećanom produktivnošću i učinkovitošću na radilištu.

### Robusna konstrukcija s kompaktnim dizajnom

Unatoč impresivnoj snazi, DXR 305 zadržava kompaktnu dimenziju od 2872x780x1367 mm, što mu omogućuje pristup skućenim prostorima. Njegova težina od 1960 kg i snažna baterija kapaciteta 5,1 Ah osiguravaju stabilnost i dugotrajni rad.

### Sigurnost i pouzdanost

- Udovoljava strogim zahtjevima EMC certifikata
- Visoka razina funkcionalnih sigurnosnih zahtjeva i pouzdanosti (PLd)
- Odobrenja treće strane koja jamče sigurno radno okruženje

## Specifikacije

Doseg bežičnog prijenosa OEEO klasificirano Prijenos signala	Do 300 m Da Radio/kabel Poboljšano hlađenje / Proširena hidraulička funkcija i zaštita cilindra / Standardno / Zaštita od topline
Tvorničke mogućnosti	
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	1,960 kg
Visina ambalaže	1,920 mm
Visina veličine proizvoda	1,367 mm
Bruto težina artikla	2,000,000 g / 2,193,000 g / 2,236,000 g
Duljina veličine proizvoda	2,827 mm
Radio	2,4 GHz
Duljina ambalaže	3,030 mm
Doseg (naprijed)	4.9 m
Doseg (naviše)	5.2 m
Nazivna ulazna snaga	27 kW
Kapacitet ulja	42 l
Protok hidrauličnog ulja	85 l/min
Hidraulički tlak, maks.	250 bar
Širina veličine proizvoda	780 mm
Širina ambalaže	950 mm
Konfiguracija proizvoda	DEMOLITION ROBOT DXR 305 27 kW / DEMOLITION ROBOT DXR 305 27 kW   P1 / DEMOLITION ROBOT DXR 305 27 kW   P2 / DEMOLITION ROBOT DXR 305 27 kW   P3
Frekvencija	50/60 Hz
Teleskopska ruka	Ne
Tip baterije	Litij-ion